



ATEN PDU de 24 puertos y 30A/32A con conmutación y monitorización por puerto

Marca : ATEN

Código del producto: PE8324G-AX

Nombre del producto : PDU de 24 puertos y 30A/32A con conmutación y monitorización por puerto



PDU de 24 puertos y 30A/32A con conmutación y monitorización por puerto

ATEN PDU de 24 puertos y 30A/32A con conmutación y monitorización por puerto. PDU tipos: Regulado, Conmutado, Color del producto: Negro. Cantidad de salidas AC: 24 salidas AC, Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: IEC 60309. Longitud de cable: 1,6 m, Algoritmos de seguridad soportados: 128-bit SSL, SNMP, SNMPv2, SNMPv3. Monitoreo: Corriente, Tensión, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, ARP, NTP, DNS, Auto Sense, Ping, Telnet. Voltaje nominal de entrada: 100-240 V, Máxima corriente: 32 A, Frecuencia de entrada AC: 50-60 Hz

Diseño		Condiciones ambientales	
PDU tipos *	Regulado, Conmutado	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Color del producto	Negro	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 80%
Puertos e Interfaces		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 80%
Cantidad de salidas AC *	24 salidas AC	Peso y dimensiones	
Conector	IEC 60309	Ancho	1775 mm
Tipo de salida AC *	C13 acoplador, C19 acoplador	Profundidad	66 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Altura	44 mm
Características		Peso	6,5 kg
Longitud de cable	1,6 m	Contenido del embalaje	
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit SSL, SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Manual de usuario	✓
Características de administración		Estante de montaje	✓
Monitoreo	Corriente, Tensión	Empaquetado	
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, ARP, NTP, DNS, Auto Sense, Ping, Telnet	Peso del paquete	8,98 kg
Control de energía		Ancho del paquete	229 mm
Voltaje nominal de entrada *	100-240 V	Profundidad del paquete	1865 mm
Frecuencia de entrada AC	50-60 Hz	Altura del paquete	179 mm
Máxima corriente *	32 A	Datos logísticos	
Aprobaciones reguladoras		Peso neto de caja	6,5 kg
Certificación	CE CE-LVD	Ancho de la caja principal	229 mm
Condiciones ambientales		Longitud de la caja	1865 mm
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C	Alto de la caja principal	179 mm
		Peso del envase completo	8,98 kg
		Cantidad por caja	1 pieza(s)



4710423778702

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.