



DELL PowerEdge R350 servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
PER3505A



Nombre del producto : R350

DELL PowerEdge R350. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2,9 GHz, Modelo del procesador: E-2336. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)



Procesador		Software	
Fabricante de procesador *	Intel	Sistemas operativos compatibles *	Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server
Familia de procesador *	Intel Xeon E		
Modelo del procesador *	E-2336		
Frecuencia del procesador *	2,9 GHz		
Frecuencia del procesador turbo	4,8 GHz		
Caché del procesador	12 MB	Características especiales del procesador	
Número de procesadores instalados	1	Configuración de CPU (máximo)	1
Execute Disable Bit	✓	Tecnología SpeedStep mejorada de Intel	✓
Estados de inactividad	✓	Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d)	✓
Opciones integradas disponibles	✗	Tecnología Trusted Execution de Intel®	✓
Memoria		VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT)	✓
Memoria interna *	16 GB	Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX)	✓
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Intel® 64	✓
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)	Tecnología de virtualización Intel® (VT-x)	✓
Ranuras de memoria	4x DIMM	Control de energía	
ECC	✓	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Velocidad de memoria del reloj	3200 MHz	Fuente de alimentación *	700 W
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Memoria interna máxima *	128 GB	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Medios de almacenaje		Longitud del cable	2 m
Capacidad total de almacenaje *	480 GB	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Número de unidades SSD instalados	1		
SDD, capacidad	480 GB		
Interfaces del SDD	SATA III		
Compatibilidad con RAID *	✗		
Controladores RAID compatibles	PERC H355		
Compatibilidad con Hot-Plug	✓		

Medios de almacenaje		Control de energía	
Tipo de unidad óptica *	✗	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Conexión		Corriente del cable de alimentación	10 A
Controlador LAN Ethernet	Broadcom 5720 ✓	Condiciones ambientales	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Puertos e Interfaces		Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Huella de carbono	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	2410
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	1160
Diseño		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	451
Tipo de chasis *	Bastidor (1U)	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	107
Color del producto	Negro	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	1840
Montaje en rack	✓	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	17
Rieles de rack	✓	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	575
Bisel	✓	Versión de PAIA	1.3.2, 2022
Desempeño			
Administración remota	iDRAC9 Express 15G		
Software			
Sistema operativo instalado *	✗		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.