



DELL PowerEdge R650XS servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon® Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
PER650XS10B



Nombre del producto :
R650XS

DELL PowerEdge R650XS. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,8 GHz, Modelo del procesador: 4309Y. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)



Procesador		Desempeño	
Fabricante de procesador *	Intel	Administración remota	iDRAC9 Express 15G
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Silver	Software	
Modelo del procesador *	4309Y	Sistema operativo instalado *	✗
Frecuencia del procesador *	2,8 GHz	Sistemas operativos compatibles *	
Frecuencia del procesador turbo	3,6 GHz	Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor® Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi®	
Caché del procesador	12 MB	Control de energía	
Número de procesadores instalados	1	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Memoria		Fuente de alimentación *	700 W
Memoria interna *	16 GB	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Tipo de memoria con búfer	Registered (buffered)	Longitud del cable	2 m
Clasificación de memoria	2	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Ranuras de memoria	16x DIMM	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Corriente del cable de alimentación	10 A
Rango de memoria de transferencia de datos	3200 MT/s	Condiciones ambientales	
Medios de almacenaje		Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Capacidad total de almacenaje *	480 GB	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Número de unidades SSD instalados	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 80%
SDD, capacidad	480 GB	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Interfaces del SDD	SATA		
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"		
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles	2.5"		
Número de unidades SSD compatibles	8		
Controladores RAID compatibles	PERC H755		
Tipo de unidad óptica *	✗		

Conexión		Condiciones ambientales	
Ethernet	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Huella de carbono	
Puertos e Interfaces		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	8310
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	4460
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	997
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	138
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	2	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	7150
Número de cables de alimentación	2	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	22
Ranuras de expansión		Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	1157
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	2	Versión de PAIA	1.3.2, 2022
Diseño		Peso y dimensiones	
Tipo de chasis *	Bastidor (1U)	Ancho	482 mm
Color del producto	Negro	Altura	42,8 mm
Rieles de rack	✓	Otras características	
Bisel	✓	Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.