



DELL PowerEdge R650XS servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon® Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
PER650XS11A



Nombre del producto :
R650XS

DELL PowerEdge R650XS. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,1 GHz, Modelo del procesador: 4310. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)



Procesador		Software	
Fabricante de procesador *	Intel	Sistema operativo instalado *	✗
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Silver	Sistemas operativos compatibles *	Canonical® Ubuntu® Server LTS
Generación del procesador	Escalables Intel® Xeon® de 3ª Generación		Citrix® Hypervisor® Microsoft® Windows Server® with Hyper-V
Modelo del procesador *	4310		RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi®
Frecuencia del procesador *	2,1 GHz		
Frecuencia del procesador turbo	3,3 GHz		
Caché del procesador	18 MB		
Número de procesadores instalados	1		
Memoria		Control de energía	
Memoria interna *	16 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Fuente de alimentación *	700 W
Tipo de memoria con búfer	Registered (buffered)	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Clasificación de memoria	2	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Ranuras de memoria	16x DIMM	Longitud del cable	2 m
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Rango de memoria de transferencia de datos	3200 MT/s	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Medios de almacenaje		Corriente del cable de alimentación	10 A
Capacidad total de almacenaje *	480 GB	Condiciones ambientales	
Número de unidades SSD instalados	1	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
SDD, capacidad	480 GB	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Interfaces del SDD	SATA	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 80%
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles	2.5"	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Número de unidades SSD compatibles	8	Altitud no operativa	0 - 12000 m

Medios de almacenaje		Huella de carbono	
Controladores RAID compatibles	PERC H755	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	8310
Tipo de unidad óptica *	✗	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	4460
Conexión		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	997
Controlador LAN Ethernet	Broadcom 5720 ✓	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	138
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	7150
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	22
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	1157
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Versión de PAIA	1.3.2, 2022
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Ancho	482 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	2	Altura	42,8 mm
Ranuras de expansión		Detalles técnicos	
Ranuras x16 PCI Express	2	Configuración(es) de ranura de expansión 1 incluida	Riser Config 4
Diseño		Número de carriles de la ranura 4 de la tarjeta elevadora	4
Tipo de chasis *	Bastidor (1U)		
Color del producto	Negro		
Bisel	✓		
Desempeño			
Administración remota	iDRAC9 Enterprise 15G		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.