



## DELL PowerEdge R750XS servidor 480 GB Bastidor (2U) Intel® Xeon® Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:  
PowerEdge

Código del producto:  
PER750XS3A



Nombre del producto :  
R750XS

DELL PowerEdge R750XS. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,4 GHz, Modelo del procesador: 4314. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 2 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet. Fuente de alimentación: 700 W. Tipo de chasis: Bastidor (2U)



| Procesador                                        |                                          | Puertos e Interfaces                                                                                                                                  |                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Fabricante de procesador *                        | Intel                                    | Cantidad de puertos VGA (D-Sub)                                                                                                                       | 2                     |
| Familia de procesador *                           | Intel® Xeon® Silver                      | Diseño                                                                                                                                                |                       |
| Generación del procesador                         | Escalables Intel® Xeon® de 3ª Generación | Tipo de chasis *                                                                                                                                      | Bastidor (2U)         |
| Modelo del procesador *                           | 4314                                     | Color del producto                                                                                                                                    | Negro                 |
| Frecuencia del procesador *                       | 2,4 GHz                                  | Bisel                                                                                                                                                 | ✓                     |
| Frecuencia del procesador turbo                   | 3,4 GHz                                  | Desempeño                                                                                                                                             |                       |
| Caché del procesador                              | 24 MB                                    | Administración remota                                                                                                                                 | iDRAC9 Enterprise 15G |
| Número de procesadores instalados                 | 1                                        | Software                                                                                                                                              |                       |
| Memoria interna máxima que admite el procesador   | 512 GB                                   | Sistema operativo instalado *                                                                                                                         | ✗                     |
| Memoria                                           |                                          | Sistemas operativos compatibles *                                                                                                                     |                       |
| Memoria interna *                                 | 32 GB                                    | Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |                       |
| Tipo de memoria interna *                         | DDR4-SDRAM                               | Control de energía                                                                                                                                    |                       |
| Tipo de memoria con búfer                         | Registered (buffered)                    | Suministro de energía redundante (RPS), soporte *                                                                                                     | ✗                     |
| Clasificación de memoria                          | 2                                        | Fuente de alimentación *                                                                                                                              | 700 W                 |
| Ranuras de memoria                                | 16x DIMM                                 | Número de fuentes de alimentación                                                                                                                     | 1                     |
| Disposición de la memoria                         | 2 x 16 GB                                | Longitud del cable                                                                                                                                    | 2 m                   |
| Rango de memoria de transferencia de datos        | 3200 MT/s                                | Conector 1 del cable de alimentación                                                                                                                  | C13 acoplador         |
| Memoria interna máxima *                          | 1 TB                                     | Conector 2 del cable de alimentación                                                                                                                  | C14 acoplador         |
| Medios de almacenaje                              |                                          | Corriente del cable de alimentación                                                                                                                   | 10 A                  |
| Capacidad total de almacenaje *                   | 480 GB                                   | Condiciones ambientales                                                                                                                               |                       |
| Número de unidades SSD instalados                 | 1                                        | Intervalo de temperatura operativa                                                                                                                    | 10 - 35 °C            |
| SDD, capacidad                                    | 480 GB                                   |                                                                                                                                                       |                       |
| Interfaces del SDD                                | SATA III                                 |                                                                                                                                                       |                       |
| Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido) | 2.5"                                     |                                                                                                                                                       |                       |

| Medios de almacenaje                                        |                  | Condiciones ambientales                                         |             |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles        | 3.5"             | Intervalo de temperatura de almacenaje                          | -40 - 65 °C |
| Número de unidades SSD compatibles                          | 8                | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje                | 5 - 95%     |
| Compatibilidad con RAID *                                   | ✗                | Altitud de funcionamiento                                       | 0 - 3048 m  |
| Controladores RAID compatibles                              | PERC H755        | Altitud no operativa                                            | 0 - 12000 m |
| Compatibilidad con Hot-Plug                                 | ✓                | Huella de carbono                                               |             |
| Tipo de unidad óptica *                                     | ✗                | Total de huella de carbono (kg of CO2e)                         | 8930        |
| Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day) | 1                | Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 4770        |
| Conexión                                                    |                  | Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)                  | 1037        |
| Controlador LAN                                             | Broadcom 57412   | Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)                    | 162         |
| Ethernet                                                    | ✓                | Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)               | 7700        |
| Tipo de interfaz ethernet                                   | Gigabit Ethernet | Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)             | 26          |
| Puertos e Interfaces                                        |                  | Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)              | 1225        |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *                  | 2                | Versión de PAIA                                                 | 1.3.2, 2022 |
| Cantidad de puertos USB 2.0                                 | 2                | Otras características                                           |             |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)        | 1                | Bytes por sector                                                | 512         |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.