



DELL PowerEdge R750XS servidor 1,2 TB Bastidor (2U) Intel® Xeon® Silver 4310 2,1 GHz 64 GB DDR4-SDRAM 1100 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
PER750XS9A



Nombre del producto :
R750XS

DELL PowerEdge R750XS. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,1 GHz, Modelo del procesador: 4310. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 4 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 1,2 TB, Tamaño del HDD: 2.5", Interfaz del HDD: Serial Attached SCSI (SAS). Ethernet. Fuente de alimentación: 1100 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)



Procesador		Desempeño	
Fabricante de procesador *	Intel	Administración remota	iDRAC9 Enterprise 15G
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Silver	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Generación del procesador	Escalables Intel® Xeon® de 3ª Generación	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Modelo del procesador *	4310	Software	
Frecuencia del procesador *	2,1 GHz	Sistema operativo instalado *	✗
Frecuencia del procesador turbo	3,3 GHz	Sistemas operativos compatibles *	
Caché del procesador	18 MB	Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi (support only from Dec'21)	
Número de procesadores instalados	2	Control de energía	
Memoria interna máxima que admite el procesador	512 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Memoria		Fuente de alimentación *	1100 W
Memoria interna *	64 GB	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Tipo de memoria con búfer	Registered (buffered)	Longitud del cable	2 m
Clasificación de memoria	2	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Ranuras de memoria	16x DIMM	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Disposición de la memoria	4 x 16 GB	Corriente del cable de alimentación	10 A
Rango de memoria de transferencia de datos	3200 MT/s	Condiciones ambientales	
Memoria interna máxima *	1 TB	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Medios de almacenaje		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Capacidad total de almacenaje *	1,2 TB		
Número de HDDs instalados	2		
Capacidad del HDD	600 GB		
Interfaz del HDD	Serial Attached SCSI (SAS)		
Velocidad de rotación del HDD	10000 RPM		
Tamaño del HDD	2.5"		
Compatibilidad con RAID *	✗		

Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Niveles RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Controladores RAID compatibles	PERC H755	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Tipo de unidad óptica *	✗	Huella de carbono	
Bahías internas de unidad de disco	16	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	8930
Conexión		Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	4770
Controlador LAN Ethernet	Broadcom 5720, Broadcom 57412	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	1037
Tipo de interfaz ethernet	10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	162
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	7700
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	26
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	1225
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Versión de PAIA	1.3.2, 2022
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	2	Peso y dimensiones	
Diseño		Ancho	482 mm
Tipo de chasis *	Bastidor (2U)	Profundidad	721,6 mm
Color del producto	Negro	Altura	86,8 mm
Rieles de rack	✓	Otras características	
Bisel	✓	Bytes por sector	512n

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.