



DELL PowerEdge T350 servidor 1,92 TB Torre Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
PET35012A

Nombre del producto : T350

DELL PowerEdge T350. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2,8 GHz, Modelo del procesador: E-2314. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 1,92 TB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Torre



Procesador		Características especiales del procesador	
Fabricante de procesador *	Intel	Configuración de CPU (máximo)	1
Familia de procesador *	Intel Xeon E	Tecnología SpeedStep mejorada de Intel	✓
Modelo del procesador *	E-2314	Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d)	✓
Frecuencia del procesador *	2,8 GHz	Tecnología Trusted Execution de Intel®	✓
Frecuencia del procesador turbo	4,5 GHz	VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT)	✓
Número de núcleos de procesador	4	Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX)	✓
Caché del procesador	8 MB	Intel® 64	✓
Número de procesadores instalados	1	Tecnología de virtualización Intel® (VT-x)	✓
Execute Disable Bit	✓	Control de energía	
Estados de inactividad	✓	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Memoria		Fuente de alimentación *	700 W
Memoria interna *	32 GB	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)	Longitud del cable	2 m
Ranuras de memoria	4x DIMM	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
ECC	✓	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Disposición de la memoria	1 x 32 GB	Corriente del cable de alimentación	10 A
Memoria interna máxima *	128 GB	Condiciones ambientales	
Medios de almacenaje		Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Capacidad total de almacenaje *	1,92 TB		
Número de unidades SSD instalados	2		
SDD, capacidad	960 GB		
Interfaces del SDD	SATA III		
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"		
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles	3.5"		

Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Número de unidades SSD compatibles	8	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Compatibilidad con RAID *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Controladores RAID compatibles	PERC H755	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Tipo de unidad óptica *	✗	Huella de carbono	
Conexión		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	2310
Controlador LAN	Broadcom 5720	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	999
Ethernet	✓	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	453
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	198
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	1630
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	31
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	682
Cantidad de puertos USB 2.0	5	Versión de PAIA	1.3.2, 2022
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Ancho	175 mm
Puerto paralelo	1	Profundidad	581,1 mm
Diseño		Altura	369,5 mm
Tipo de chasis *	Torre	Peso	25,3 kg
Color del producto	Negro	Otras características	
Bisel	✓	Bahía de disco	8
Desempeño		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
Administración remota	iDRAC9 Enterprise 15G	Bytes por sector	512
Software			
Sistema operativo instalado *	✗		
	Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server		
Sistemas operativos compatibles *			

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.