



DELL PowerEdge T550 servidor 480 GB Torre Intel® Xeon® Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
PET5504A

Nombre del producto : T550

DELL PowerEdge T550. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,1 GHz, Modelo del procesador: 4310. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet. Tipo de unidad óptica: DVD-RW. Fuente de alimentación: 700 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Torre



Procesador		Diseño	
Fabricante de procesador *	Intel	Color del producto	Negro
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Silver	Bisel	✓
Generación del procesador	Escalables Intel® Xeon® de 3ª Generación	Desempeño	
Modelo del procesador *	4310	Administración remota	iDRAC9 Enterprise 15G
Frecuencia del procesador *	2,1 GHz	Software	
Frecuencia del procesador turbo	3,3 GHz	Sistema operativo instalado *	✗
Caché del procesador	18 MB	Sistemas operativos compatibles *	
Número de procesadores instalados	1		
Memoria		Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi	
Memoria interna *	16 GB	Control de energía	
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Tipo de memoria con búfer	Registered (buffered)	Fuente de alimentación *	700 W
Clasificación de memoria	2	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Ranuras de memoria	16x DIMM	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Longitud del cable	2 m
Rango de memoria de transferencia de datos	3200 MT/s	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Memoria interna máxima *	64 GB	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Medios de almacenaje		Corriente del cable de alimentación	10 A
Capacidad total de almacenaje *	480 GB	Condiciones ambientales	
Número de unidades SSD instalados	1	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
SDD, capacidad	480 GB	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Interfaces del SDD	SATA III		
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"		
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles	3.5"		

Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Número de unidades SSD compatibles	8	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Compatibilidad con RAID *	✗	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Controladores RAID compatibles	PERC H755	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Huella de carbono	
Tipo de unidad óptica *	DVD-RW	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	9090
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido	✓	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	4620
Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento	2.5" - 3.5"	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	1095
Conexión		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	565
Controlador LAN	Broadcom 57412	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	7390
Ethernet	✓	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	47
Tipo de interfaz ethernet	10 Gigabit Ethernet	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	1707
Puertos e Interfaces		Versión de PAIA	1.3.2, 2022
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Ancho	200 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Profundidad	680,5 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Altura	459 mm
Puerto serial	1	Otras características	
Diseño		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
Tipo de chasis *	Torre	Bytes por sector	512

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.