



## DELL Pro Max FCS1250 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A1000 Windows 11 Pro Slim PC PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro Max

Código del producto: RP2CP

Nombre del producto : FCS1250

DELL Pro Max FCS1250. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA RTX A1000. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 360 W. Tipo de chasis: Slim PC. Tipo de producto: PC. Peso: 6,11 kg. Color del producto: Negro



| Procesador                                        |                             | Puertos e Interfaces                                   |         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| Fabricante de procesador *                        | Intel                       | Cantidad de puertos USB 2.0 *                          | 4       |
| Familia de procesador *                           | Intel Core Ultra 7          | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 3       |
| Generación del procesador                         | Intel Core Ultra (Series 2) | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 1       |
| Modelo del procesador *                           | 265                         | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 1       |
| Número de núcleos de procesador                   | 20                          | Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C               | 1       |
| Número de hilos de ejecución                      | 20                          | Cantidad de DisplayPorts                               | 3       |
| Frecuencia del procesador turbo                   | 5,3 GHz                     | Versión de DisplayPort                                 | 1.4a    |
| Núcleos de rendimiento                            | 8                           | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos               | 1       |
| Núcleos de eficiencia                             | 12                          | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto  | ✓       |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz                     | Enchufe de entrada de CC                               | ✓       |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia  | 4,6 GHz                     | Número de conectores SATA III                          | 2       |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento          | 2,4 GHz                     | Ranuras de expansión                                   |         |
| Frecuencia base de núcleo eficiente               | 1,8 GHz                     | PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras                       | 1       |
| Caché del procesador                              | 30 MB                       | PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras                       | 1       |
| Tipo de cache en procesador                       | Smart Cache                 | Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)                      | 1       |
| Número de procesadores instalados                 | 1                           | Diseño                                                 |         |
| Potencia base del procesador                      | 65 W                        | Tipo de chasis *                                       | Slim PC |
| Potencia turbo máxima                             | 182 W                       | Ranura para cable de seguridad                         | ✓       |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)            |                             |                                                        |         |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)            | Intel AI Boost              |                                                        |         |

| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)                              |                                                | Diseño                                                          |                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Soporte de dispersión                                               | ✓                                              | Tipo de ranura de bloqueo del cable                             | Kensington                                     |
| Soporte de efectos de Windows Studio                                | ✓                                              | Color del producto *                                            | Negro                                          |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | Desempeño                                                       |                                                |
| Rendimiento total del procesador de hasta                           | 33 TOPs                                        | Chipset                                                         | Intel W880                                     |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta                                 | 13 TOPs                                        | Chip de sonido                                                  | Realtek ALC3204                                |
| Rendimiento de GPU máximo                                           | 8 TOPs                                         | Sistema de audio                                                | Audio de alta definición                       |
| Memoria                                                             |                                                | Módulo de plataforma confiable (TPM)                            | ✓                                              |
| Memoria interna *                                                   | 32 GB                                          | Tipo de producto *                                              | PC                                             |
| Memoria interna máxima *                                            | 128 GB                                         | Versión de Trusted Platform Module (TPM)                        | 2.0                                            |
| Tipo de memoria interna                                             | DDR5-SDRAM                                     | Software                                                        |                                                |
| Disposición de la memoria                                           | 1 x 32 GB                                      | Arquitectura del sistema operativo                              | 64 bits                                        |
| Ranuras de memoria                                                  | 4x SO-DIMM                                     | Sistema operativo instalado *                                   | Windows 11 Pro                                 |
| No ECC                                                              | ✓                                              | Software de prueba                                              | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Rango de memoria de transferencia de datos                          | 5600 MT/s                                      | Control de energía                                              |                                                |
| Medios de almacenaje                                                |                                                | Fuente de alimentación *                                        | 360 W                                          |
| Capacidad total de almacenaje *                                     | 1 TB                                           | Fuente de alimentación, voltaje de entrada                      | 90 - 264 V                                     |
| Unidad de almacenamiento *                                          | SSD                                            | Fuente de alimentación, frecuencia de entrada                   | 47/63 Hz                                       |
| Tipo de unidad óptica *                                             | ✗                                              | Certificación 80 PLUS                                           | 80 PLUS Platinum                               |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas                     | 1                                              | Condiciones ambientales                                         |                                                |
| Capacidad total de SSD                                              | 1 TB                                           | Intervalo de temperatura operativa                              | 0 - 35 °C                                      |
| Número de unidades SSD instalados                                   | 1                                              | Intervalo de temperatura de almacenaje                          | -40 - 65 °C                                    |
| SDD, capacidad                                                      | 1 TB                                           | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento               | 10 - 90%                                       |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)                       | TLC                                            | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje                | 0 - 95%                                        |
| Interfaces del SDD                                                  | PCI Express 4.0                                | Altitud de funcionamiento                                       | -15,2 - 3048 m                                 |
| NVMe                                                                | ✓                                              | Altitud no operativa                                            | -15,2 - 10668 m                                |
| Factor de forma de disco SSD                                        | M.2                                            | Sostenibilidad                                                  |                                                |
| Tamaño de la unidad SSD M.2                                         | 2280 (22 x 80 mm)                              | No contiene                                                     | PVC/BFR                                        |
| Gráficos                                                            |                                                | Peso y dimensiones                                              |                                                |
| Adaptador de gráficos discreto *                                    | ✓                                              | Ancho *                                                         | 95 mm                                          |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa         | NVIDIA                                         | Profundidad *                                                   | 293 mm                                         |
| Adaptador gráfico incorporado *                                     | ✓                                              | Altura *                                                        | 303,5 mm                                       |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *                         | NVIDIA RTX A1000                               | Peso *                                                          | 6,11 kg                                        |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico                              | 8 GB                                           | Contenido del embalaje                                          |                                                |
| Tipo de memoria de gráficos discretos                               | GDDR6                                          | Cables incluidos                                                | Corriente alterna                              |
| Número de adaptadores de gráficos discretos                         | 1                                              | Huella de carbono                                               |                                                |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada       | Intel                                          | Total de huella de carbono (kg of CO2e)                         | 202                                            |
| Familia de adaptador gráfico incorporado                            | Intel Graphics                                 | Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) |                                                |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado *                           | Intel Graphics                                 | Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)                  | 95,748                                         |
| Conexión                                                            |                                                | Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)                    | 10,1                                           |
| Ethernet *                                                          | ✓                                              | Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)               | 92,718                                         |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos                   | 10,100,1000 Mbit/s                             | Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)             | 3,64                                           |
| Tecnología de cableado                                              | 10/100/1000Base-T(X)                           | Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)              | 109,282                                        |
| Controlador LAN                                                     | Intel® I219-LM                                 | Versión de PAIA                                                 | GaBi version 1, 2024                           |
| Wifi *                                                              | ✗                                              | Exhibición                                                      |                                                |
|                                                                     |                                                | Pantalla incluida *                                             | ✗                                              |



5397184936061

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.