

ASUS RT-AX92U router inalámbrico Gigabit Ethernet Tribanda (2,4 GHz/5 GHz/5 GHz) Negro

Marca : ASUS

Código del producto: 90IG04P0-MU2010

Nombre del producto : RT-AX92U

ASUS RT-AX92U. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Tribanda (2,4 GHz/5 GHz/5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 6071 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK, WPS. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: LAN, Poder, WAN, WLAN



Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK, WPS
DSL WAN *	✗	Cortafuegos	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✗	El acceso de invitados	✓
Tipo de conexión WAN	RJ-45	Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
Características de LAN inalámbrico		Filtrado	✓
Banda Wi-Fi *	Tribanda (2,4 GHz/5 GHz/5 GHz)	Filtro de dirección IP	✓
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Filtro de URL	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	6071 Mbit/s	Registro de eventos en sistema	✓
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Soporte DMZ	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	400 Mbit/s	Protocolos	
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mbit/s	DHCP, cliente	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda)	4804 Mbit/s	DHCP, servidor	✓
Modulación	OFDM	Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓
Conexión		Diseño	
Ethernet *	✓	Color del producto	Negro
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet	Indicadores LED	LAN, Poder, WAN, WLAN
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Tipo de producto *	Router de sobremesa
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Contenido del embalaje	
Bidireccional completo (Full duplex) ✓		Cables incluidos	LAN (RJ-45)
		Adaptador AC incluido	✓
		Tarjeta de garantía	✓
		Guía de configuración rápida	✓

Conexión		Antena	
Auto MDI / MDI-X	✓	Diseño de la antena *	Interno y externo
Soporte de control de flujo	✓	Cantidad de antenas	6
Multidifusión, soporte		Características	
Reenvío de puertos	✓	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Control automático de carga		Control de energía	
Selección automática de canal	✓	Alimentación *	Corriente alterna
DNS dinámico	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Enrutamiento basado en políticas	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Ruta estática	✓	Voltaje de salida	19 V
Redes móviles		Corriente de salida	1,75 A
3G	✗	Requisitos del sistema	
4G	✗		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Puertos e Interfaces		Sistema operativo Windows soportado	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4		
Puerto USB *	✓		
Cantidad de puertos USB 2.0	1		
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1		
Ranura(s) para tarjetas de memoria	✗		
Enchufe de entrada de CC	✓		
Características de administración			
Administación basada en web	✓		
Asistente de instalación basado en la web	✓		
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓		
Botón de restaurar	✓		
Seguridad por pulsador WPS	✓		
		Sistema operativo Linux soportado	✓
		Sistema operativo MAC soportado	✓
		Compatible con Mac	✓
		Peso y dimensiones	
		Ancho	155 mm
		Profundidad	155 mm
		Altura	52,6 mm
		Peso	651 g
		Empaquetado	
		Tipo de embalaje	Caja
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



4718017116732

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.