



Dahua Technology WizSense DH-SD5A432GB-HNR cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: WizSense

Código del producto: DH-SD5A432GB-HNR

Nombre del producto : DH-SD5A432GB-HNR

Dahua Technology WizSense DH-SD5A432GB-HNR. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0,0005 lx, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 58.5-2.8, Ángulo de visión de la lente, vertical: 31.9-1.3. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 32x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 2124 m

Desempeño		Visión nocturna	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Tipo de LED	IR
Colocación soportada *	Interior y exterior	Número de LEDs de iluminación	4
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Vídeo	
Contro PTZ	✓	Máxima resolución *	2560 x 1440 Pixeles
Modos PTZ	5 patrones	Total de megapíxeles *	4 MP
Auto-seguimiento	✓	Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+
Certificación	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4	Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440
	FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1		
Diseño		Reducción de ruido	
Factor de forma *	Torreta	Tecnología de reducción de ruido	
Tipo de montaje *	Techo	Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D	
Color del producto *	Negro, Blanco	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Código IK	IK10	Audio	
Cámara fotográfica		Formatos de audio soportados	G.711, G.722.1, G.723, G.726, G.729
Iluminación mínima	0,0005 lx	Conexión	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	58.5-2.8	Ethernet *	✓
Ángulo de visión de la lente, vertical	31.9-1.3	Protocolos de red compatibles	HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP
Ángulo de visión de la lente, diagonal	67.5-3.2		
Ángulo de inclinación	15 - 90°	Wifi *	✗
Velocidad de preajuste de inclinación	300 °/s	Bluetooth *	✗
Velocidad de inclinación manual	0,1 - 200 °/s	Medios de almacenaje	
Alcance de bandeja	0 - 360°	HDD incorporado *	✗
Velocidad de panorámica prefijada	400 °/s	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Velocidad de panorámica manual	0,1 - 300 °/s	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Balance de blancos	Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp	Memoria interna	1000 MB
Sensor de la imagen		Capacidad de ROM	4000 MB
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Puertos e Interfaces	
Tipo de sensor *	CMOS	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Sistema de lentes			
Capacidad de zoom	✓		
Zoom óptico	32x		
Zoom digital	16x		

Sistema de lentes		Puertos e Interfaces	
Número de lentes *	1	Salidas para auriculares	1
Distancia de detección	2124 m	Características de administración	
Distancia de observación	839 m	Administración basada en web	✓
Distancia de reconocimiento	425 m	Navegador web	✓
Intervalo de longitud focal	4.8-154	Control de energía	
Autoenfoque	✓	Alimentación *	CC, PoE
Enfoque	Manual	Consumo energético	13 W
Apertura máxima	4	Consumo de energía (max)	22 W
Distancia de identificación	212 m	Voltaje de salida CC	24
Apertura mínima	1,6	Amperaje de salida CC	2,5 A
Distancia más cercana de enfoque	0,8 m	Condiciones ambientales	
Visión nocturna		Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
Visión nocturna *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Distancia de visión nocturna	150 m	Peso y dimensiones	
		Altura	332 mm
		Diámetro	19 cm
		Peso	4,7 kg
		Empaquetado	
		Peso del paquete	8 kg
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



6923172540867

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.