

StarTech.com Duplicador USB 3.0 (5Gbps) o eSATA de Discos Duros de 2 Bahías, Independiente, Clonador Copiador de SSD o HDD SATA III de 2,5/3,5", Estación de Acoplamiento de HDD

Marca : StarTech.com

Código del producto: SDOCK2U33RE

Nombre del producto : Duplicador USB 3.0 (5Gbps) o eSATA de Discos Duros de 2 Bahías, Independiente, Clonador Copiador de SSD o HDD SATA III de 2,5/3,5", Estación de Acoplamiento de HDD



StarTech.com Duplicador USB 3.0 (5Gbps) o eSATA de Discos Duros de 2 Bahías, Independiente, Clonador Copiador de SSD o HDD SATA III de 2,5/3,5", Estación de Acoplamiento de HDD (SDOCK2U33RE)

StarTech.com Duplicador USB 3.0 (5Gbps) o eSATA de Discos Duros de 2 Bahías, Independiente, Clonador Copiador de SSD o HDD SATA III de 2,5/3,5", Estación de Acoplamiento de HDD. Tipo de producto: Duplicador de HDD/ SSD (discos duros/unidades de estado sólido), Número de copias simultáneas: 1 copias, Interfaz: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)/eSATA. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5", Interfaces de unidad de disco duro soportadas: SATA, Serial ATA II, Serial ATA III. Sistema operativo de servidor soportado: Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corriente de entrada: 1.3 A, Voltaje de salida: 12 V. Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 132 x 147 x 70 mm, Peso: 528 g

Características		Control de energía	
Tipo de producto *	Duplicador de HDD/ SSD (discos duros/unidades de estado sólido)	Voltaje de salida	12 V
Color del producto	Negro	Corriente de salida	3 A
Número de copias simultáneas *	1 copias	Tipos de enchufe de alimentación incluido	ANZ, EU, NA, UK
Interfaz *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)/eSATA	Peso y dimensiones	
Conector USB	USB Tipo B	Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	132 x 147 x 70 mm
Modo de operación duplicada	Copiar	Peso	528 g
Capacidad máxima de almacenamiento admitida	8 TB	Empaquetado	
Velocidad de transferencia	6000 MB/s	Ancho del paquete	190 mm
Velocidad de transferencia	22 GB/min	Altura del paquete	213 mm
Circuito integrado	JMicron - JMS562	Peso del paquete	1 kg
Indicadores LED	✓	Longitud del paquete	11,8 cm
Certificación	CE, FCC	Contenido del embalaje	
Disco duro		Cables incluidos	USB, eSATA
Tamaños de disco duro soportados	2.5,3.5"	Manual de usuario	✓
Interfaces de unidad de disco duro soportadas	SATA, Serial ATA II, Serial ATA III	Condiciones ambientales	
Requisitos del sistema		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Sistema operativo Windows soportado	✓	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Sistema operativo MAC soportado	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Sistema operativo Linux soportado	✓	Detalles técnicos	
Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64	Certificados de conformidad	RoHS
Control de energía		Datos logísticos	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V	Longitud de la caja	617 mm
Corriente de entrada	1.3 A	Ancho de la caja principal	209 mm
		Alto de la caja principal	463 mm
		Cantidad por caja	10 pieza(s)



065030855884

Catalog Object Cloud