



APC SMC1000I-2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Línea interactiva 1 kVA 600 W 4 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMC1000I-2UC

Nombre del producto : SMC1000I-2UC



APC SMC1000I-2UC. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 600 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Vida útil de la batería (máx.): 6 año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH

Características		Diseño	
Topología UPS *	Línea interactiva	Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1 kVA	Capacidad del rack	2U
Potencia de salida *	600 W	Longitud de cable	2,44 m
Forma de onda *	Seno	Color del producto *	Negro
Voltaje de entrada de operación (min) *	170 V	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de entrada de operación (max) *	300 V	Condiciones ambientales	
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Índice de aumento de energía	680 J	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	5%	Aprobaciones reguladoras	
Nivel de ruido	41 dB	Certificados de conformidad	RoHS
Protección de sobrecarga	✓	Certificación	CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH
Alarma(s) audibles	✓	Contenido del embalaje	
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Estante de montaje	✓
Puertos e Interfaces		Cables incluidos	RJ-45, RS-232
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Sostenibilidad	
Conector	C14 acoplador	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, Green Premium
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC	Peso y dimensiones	
Puerto USB	✓	Ancho	432 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Profundidad	406 mm
Interfaz en serie	✓	Altura	86 mm
Tipo de serie de interfaz	RS-232	Peso	20,5 kg
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Empaquetado	
SmartSlot	✓	Fuente CD	✓
Batería		CD de software	✓
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Ancho del paquete	535 mm
Numero de baterías soportadas	1	Profundidad del paquete	570 mm
Vida útil de la batería (máx.)	6 año(s)	Altura del paquete	235 mm
Tiempo de recarga de la batería	3 h	Peso del paquete	20,7 kg
Cartucho para batería de repuesto	APCRBC124	Datos logísticos	
		Cantidad por palé	16 pieza(s)

Datos logísticos

Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Total de huella de carbono (kg of CO2e)	945,86



0731304332930



731304332930

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.