



APC SMTL2200RM12UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2,2 kVA 1980 W 10 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMTL2200RM12UC

Nombre del producto : SMTL2200RM12UC



APC SMTL2200RM12UC. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2,2 kVA, Potencia de salida: 1980 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC, Tipo de serie de interfaz: RJ-45. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Gris, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: CE, GS mark, RoHS, VDE, Certificación: IRAM, RCM




Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Batería hot-swap	✓
Capacidad de potencia de salida (VA) *	2,2 kVA	Prueba de baterías automática	✓
Potencia de salida *	1980 W	Arranque en frío	✓
Forma de onda *	Seno	Diseño	
Voltaje de entrada de operación (min) *	151 V	Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Voltaje de entrada de operación (max) *	302 V	Capacidad del rack	2U
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Longitud de cable	2 m
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Color del producto *	Negro, Gris
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Tipo de visualizador	LCD
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Indicadores LED	✓
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Condiciones ambientales	
Índice de aumento de energía	375 J	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tiempo de respuesta	6 ms	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Disipación del calor	215 BTU/h	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Número de fases de entrada	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Número de fases de salida	1	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	5%	Altitud no operativa	0 - 15240 m
Nivel de ruido	55 dB	Aprobaciones reguladoras	
Alarma(s) audibles	✓	Certificados de conformidad	CE, GS mark, RoHS, VDE
Auto-rearranque	✓	Certificación	IRAM, RCM
Alimentación	Corriente alterna	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Estante de montaje	✓
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador	Cables incluidos	Cable USB
Cantidad de salidas AC	10 salidas AC		

Puertos e Interfaces		Sostenibilidad	
Número de puentes de salida IEC	3	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Puerto USB	✓	Peso y dimensiones	
Interfaz en serie	✓	Ancho	432 mm
Tipo de serie de interfaz	RJ-45	Profundidad	683 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Altura	86 mm
SmartSlot	✓	Peso	42,3 kg
Batería		Empaquetado	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Ancho del paquete	980 mm
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Profundidad del paquete	600 mm
Tiempo de recarga de la batería	3 h	Altura del paquete	254 mm
		Peso del paquete	49,7 kg
		Otras características	
		Tipo de conexión de entrada	BS1363A British, IEC 320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
		Voltaje nominal de salida	230 V
		Voltaje nominal de entrada	230 V



0731304643197



731304643197

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.