



APC Smart-UPS On-Line sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 8 kVA 8000 W 10 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SRT8KXLI

Nombre del producto : Smart-UPS On-Line

Smart-UPS SRT 8000VA 230V

APC Smart-UPS On-Line sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 8 kVA 8000 W 10 salidas AC:

APC Smart-UPS On-Line,8000 Watts /8000 VA,Entrada 230V /Salida 230V, Interface Port Contact Closure, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB, Extended runtime model

Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guía de instalación, Sonda de temperatura, Cable USB, Tarjeta de garantía

APC Smart-UPS On-Line. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 8 kVA, Potencia de salida: 8000 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: Hardwire, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 1728 VAh, Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s). Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE



Características		Diseño	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Capacidad de potencia de salida (VA) *	8 kVA	Color del producto *	Negro
Potencia de salida *	8000 W	Tipo de visualizador	LCD
Forma de onda *	Seno	Indicadores LED	Estado
Voltaje de entrada de operación (min) *	100 V	Código IP (International Protection)	IP20
Voltaje de entrada de operación (max) *	476 V	Condiciones ambientales	
Frecuencia de entrada *	40 - 70 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Regulación de la frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Índice de aumento de energía	480 J	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Número de fases de salida	1	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Factor de cima	3:1	Aprobaciones regulatoras	
Apagado de emergencia	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	3%	Certificación	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Nivel de ruido	55 dB	Contenido del embalaje	
Protección de sobrecarga	✓	Cables incluidos	Cable USB
Alarma(s) audibles	✓	Guía de instalación rápida	✓
Auto-rearranque	✓	Sostenibilidad	
Puertos e Interfaces		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador	Peso y dimensiones	
Conector	Hardwire	Ancho	263 mm
Cantidad de salidas AC	10 salidas AC		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Número de puentes de salida IEC	3	Profundidad	715 mm
Puerto USB	✓	Altura	432 mm
Interfaz en serie	✓	Peso	111,8 kg
Tipo de serie de interfaz	RJ-45	Empaquetado	
SmartSlot	✓	Sensor de temperatura	✓
Batería		Tarjeta de garantía	✓
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	CD de software	✓
Capacidad de la batería	1728 VAh	Ancho del paquete	600 mm
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Profundidad del paquete	1000 mm
Tiempo de recarga de la batería	1,5 h	Altura del paquete	461 mm
Batería hot-swap	✓	Peso del paquete	126,8 kg
Prueba de baterías automática	✓	Datos logísticos	
Arranque en frío	✓	Cantidad por palé	1 pieza(s)
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	18610,79



0731304304319



731304304319



5712505310311

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.