



APC SRTL1000RMXLI sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 900 W 8 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SRTL1000RMXLI

Nombre del producto : SRTL1000RMXLI




APC SRTL1000RMXLI. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Ión de litio, Vida útil de la batería (máx.): 10 año(s), Tiempo de recarga de la batería: 6 h. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Gris, Capacidad del rack: 3U. Certificación: CE, EAC, RCM, VDE

| Características                         |                             | Batería                                           |                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Topología UPS *                         | Doble conversión (en línea) | Arranque en frío                                  | ✓                                     |
| Capacidad de potencia de salida (VA) *  | 1 kVA                       | Diseño                                            |                                       |
| Potencia de salida *                    | 900 W                       | Factor de forma *                                 | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
| Forma de onda *                         | Seno                        | Capacidad del rack                                | 3U                                    |
| Voltaje de entrada de operación (min) * | 220 V                       | Color del producto *                              | Negro, Gris                           |
| Voltaje de entrada de operación (max) * | 240 V                       | Tipo de visualizador                              | LCD                                   |
| Frecuencia de entrada *                 | 40/70 Hz                    | Indicadores LED                                   | Estado                                |
| Voltaje de operación de salida (min)    | 220 V                       | Código IP (International Protection)              | IP20                                  |
| Voltaje de operación de salida (max)    | 240 V                       | Condiciones ambientales                           |                                       |
| Frecuencia de salida                    | 50/60 Hz                    | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                             |
| Índice de aumento de energía            | 340 J                       | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 50 °C                           |
| Factor de cima                          | 3:1                         | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95%                               |
| Apagado de emergencia                   | ✓                           | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%                               |
| Nivel de ruido                          | 50 dB                       | Altitud de funcionamiento                         | 0 - 3000 m                            |
| Protección de sobrecarga                | ✓                           | Altitud no operativa                              | 0 - 15000 m                           |
| Alarma(s) audibles                      | ✓                           | Aprobaciones reguladoras                          |                                       |
| Auto-rearranque                         | ✓                           | Certificación                                     | CE, EAC, RCM, VDE                     |
| Puertos e Interfaces                    |                             | Sostenibilidad                                    |                                       |
| Tipo de salida AC                       | C13 acoplador               | Certificados de sostenibilidad                    | Green Premium                         |
| Conector                                | C14 acoplador               | Peso y dimensiones                                |                                       |
| Cantidad de salidas AC                  | 8 salidas AC                | Ancho                                             | 432 mm                                |
| Puerto USB                              | ✓                           | Profundidad                                       | 590 mm                                |
| Interfaz en serie                       | ✓                           | Altura                                            | 128 mm                                |
| Tipo de serie de interfaz               | RJ-45                       | Peso                                              | 26,7 kg                               |
| Puerto serial                           | 1                           | Empaquetado                                       |                                       |
| SmartSlot                               | ✓                           | Ancho del paquete                                 | 600 mm                                |
| Batería                                 |                             | Profundidad del paquete                           | 850 mm                                |
| Tecnología de batería                   | Ión de litio                | Altura del paquete                                | 445 mm                                |
| Vida útil de la batería (máx.)          | 10 año(s)                   | Peso del paquete                                  | 37,4 kg                               |
| Tiempo de recarga de la batería         | 6 h                         | Datos logísticos                                  |                                       |
| Batería hot-swap                        | ✓                           | Cantidad por palé                                 | 6 pieza(s)                            |
| Prueba de baterías automática           | ✓                           | Código de Sistema de Armomización (SA)            | 85078000                              |
|                                         |                             | Otras características                             |                                       |
|                                         |                             | Voltaje de salida                                 | 230 V                                 |



0731304346388



731304346388

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.