



APC SRV3KRIRK sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Doble conversión (en línea) 3 kVA 2400 W

Marca : APC

Código del producto: SRV3KRIRK

Nombre del producto : SRV3KRIRK




APC SRV3KRIRK. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2400 W. Conector: C14 acoplador. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: REACH. Ancho: 437 mm, Profundidad: 632 mm, Altura: 86 mm

Características		Diseño	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Indicadores LED	✓
Capacidad de potencia de salida (VA) *	3 kVA	Condiciones ambientales	
Potencia de salida *	2400 W	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Forma de onda *	Seno	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Voltaje de entrada de operación (min) *	160 V	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Voltaje de entrada de operación (max) *	280 V	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Frecuencia de entrada *	40/70 Hz	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Altitud no operativa	0 - 14763,6 m
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Aprobaciones reguladoras	
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Certificados de conformidad	RoHS
Índice de aumento de energía	600 J	Certificación	REACH
Modo ECO	✓	Contenido del embalaje	
Alarma(s) audibles	✓	Estante de montaje	✓
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Manual de usuario	✓
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Conector	C14 acoplador	Ancho	437 mm
Puerto USB	✓	Profundidad	632 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Altura	86 mm
Interfaz en serie	✓	Peso	27,6 kg
Puerto serial	1	Anchura de las pilas	56,9 cm
SmartSlot	✓	Profundidad de las pilas	79,5 cm
Batería		Altura de las pilas	22,9 cm
Prueba de baterías automática	✓	Peso de la batería	29 kg
Diseño		Datos logísticos	
Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor	Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Color del producto *	Negro	Otras características	
Tipo de visualizador	LCD	Voltaje nominal de salida	230 V
		Voltaje nominal de entrada	230 V



0731304346258



731304346258



8592978163860

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.