

Conmutador Switch KVM 4 Ordenadores 2 Monitores Dobles DVI Audio 4 Puertos USB 2048x1536

StarTech ID: SV431DD2DUA



El conmutador KVM doble DVI USB de 4 puertos, modelo SV431DD2DUA, permite que hasta cuatro ordenadores, cada uno con dos salidas de vídeo DVI, compartan dos monitores, un micrófono y juego de altavoces, un teclado y un ratón, así como dos otros periféricos USB.

Solución ideal para diseñadores gráficos, diseñadores que utilicen CAD/CAM e instituciones académicas y financieras, este conmutador KVM de doble visualización permite cambiar de forma inmediata entre los ordenadores de monitor DVI doble solo con pulsar un botón, con capacidad de mantener la calidad de nivel de vídeo profesional en ambos monitores. El conmutador DVI doble también incluye un puerto para concentrador USB integrado, el cual permite que periféricos USB 2.0 como unidades USB de memoria, discos duros externos o cámaras web puedan compartirse entre sistemas conectados, lo cual evita gastar el doble en periféricos duplicados.

Nota: si bien el conmutador KVM es compatible tanto con DVI-I (modo análogo), como con DVI-D (solo digital), ambos ordenadores de origen deberían tener el mismo tipo de señal de salida para que se pueda efectuar la conmutación correctamente. Se recomienda, a ser posible, el uso de cables DVI-D en todas las conexiones: entre ordenador y KVM, y entre KVM y consola. Consulte con nuestro equipo de soporte técnico si requiere asistencia para identificar su ordenador de origen (fuente).

Avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Monte su conmutador KVM en un rack

Si desea instalar este conmutador KVM en su rack de servidores, StarTech.com le ofrece un soporte para montaje en rack 1U (se adquiere por separado) para convertir este conmutador KVM en un conmutador KVM para montaje en rack.

Applications

- Control de cuatro sistemas para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario con tarjetas de vídeo de doble entrada aumentando la productividad laboral
- Permite controlar hasta cuatro ordenadores multimedia de doble pantalla con un único conjunto de periféricos para la consola (Teclado, Ratón, y dos Monitores)
- Ideal para instituciones financieras/bancarias, aplicaciones multimedia, industrias que emplean aplicaciones CAD/CAM y múltiples pantallas así como para diseñadores gráficos
- Concentrador USB 2.0 integrado y puertos de micrófono/audio que permiten al usuario tener control multimedia total de dos ordenadores y compartir periféricos USB

Features

- Botones pulsadores en el panel frontal y teclas de acceso directo para facilitar la conmutación
- Soporta resoluciones de hasta 2048x1536 (Analógica) y 1920x1200 (digital)
- Un concentrador USB 2.0 para compartir periféricos (lectores de huellas digitales, discos duros externos, cámaras web, etc.)
- Señal sonora para confirmar la conmutación de puertos
- Conmutación combinada o independiente de los puertos de audio
- Retención EDID – elimina los inconvenientes que se producen al alternar entre ordenadores ya que el KVM “recuerda” las configuraciones del monitor
- Soporta todos los sistemas operativos que admiten USB (Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac OS, etc.)
- Robusto chasis de metal para utilizar en entornos severos
- Compatible con TMDS para admitir emulación DDC2B y HDCP para la protección de contenido digital
- Indicador LED de monitoreo del estado de los puertos

Technical Specifications

Warranty	3 Years
Cables Incluidos	No
Cantidad de Puertos KVM	4
Montaje en Rack	Opcional
Plataformas Admitidas	USB
Sistema En Cascada	No
Soporte de Audio	Sí
Soporte de Pantalla Doble	Sí
Tipo de Video PC	DVI
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Resolución Analógica Máxima	2048x1536 @85Hz
Resolución Digital Máxima	1920x1200 @60Hz
Soporte DVI	Sí - Enlace Único
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conectores del Host	4 - USB B (4 pines) Hembra
Conectores del Host	8 - DVI-I (29 pines) Hembra
Conectores del Host	8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Interfaz(ces) de Consola	2 - DVI-I (29 pines) Hembra
Interfaz(ces) de Consola	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Interfaz(ces) de Consola	4 - USB A (4 pines) Hembra
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Indicadores LED	1 - Verde - Encendido
Indicadores LED	4 - Verde - Host Online, Rojo - Host Seleccionado
Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida	1.5A
Corriente de Entrada	0.8A
Polaridad Central	Positivo
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Tensión de Salida	12 DC
Tipo de Enchufe	M
Humedad	HR 90%

Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Altura del Producto	2.4 in [60 mm]
Ancho del Producto	8.7 in [220 mm]
Color	Negro
Peso del Producto	44.2 oz [1253 g]
Profundidad del Producto	5.1 in [130 mm]
Tipo de Gabinete	Acero
Peso (de la Caja) del Envío	4 lb [1.8 kg]
Incluido en la Caja	1 - KVM USB DVI Dual de 4 Puertos
Incluido en la Caja	4 - Patas de goma
Incluido en la Caja	1 - adaptador universal de alimentación (EUA/UE/RU/AU)
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

