

## **Switch Conmutador KVM de 4 Puertos HDMI 1080p con USB 3.0**

*StarTech ID: SV431H DU3A2*



Este conmutador KVM USB 3.0 HDMI® con 4 puertos le permite controlar cuatro ordenadores equipados con HDMI, mediante un solo monitor, teclado y ratón. El concentrador KVM también incluye audio con entrada de 3,5mm y un concentrador integrado de 3 puertos USB 3.0.

### **Práctico y económico uso compartido de periféricos USB 3.0**

Este conmutador KVM incluye un concentrador integrado con 3 puertos USB 3.0, el cual funciona por separado de su teclado y ratón HID ("Human Interface Device", dispositivo de interfaz humana), a fin de poder compartir dispositivos periféricos USB entre cada ordenador conectado y evitar los gastos adicionales que implican adquirir otro equipo. El concentrador USB 3.0 cambia automáticamente sus dispositivos USB conectados al ordenador seleccionado, lo cual le evita las molestias de desconectar y reconectar sus periféricos.

La compatibilidad con USB 3.0 le permite alcanzar velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps, a fin de garantizar un rendimiento fluido de sus periféricos USB: solución ideal para la rápida transferencia de datos a unidades USB 3.0 externas.

### **Calidad de imágenes de alta definición**

Su compatibilidad con imágenes de alta resolución (1080p), permite que este conmutador KVM con 4 puertos HDMI pueda procesar con claridad impecable las imágenes de pantallas HDMI, lo cual resulta ideal para aplicaciones gráficas que requieran resoluciones de vídeo 1920 x 1080.

### **Control total multimedia**

El conmutador KVM incluye puertos auxiliares de audio con entrada de 3,5mm, los cuales le permiten compartir audio análogo independiente, a partir de cada uno de sus ordenadores conectados, con su juego de altavoces de escritorio. Audio independiente, junto con vídeo HDMI 1080p, le ofrece control total multimedia entre diferentes ordenadores, lo cual hace de este conmutador KVM la solución perfecta para aplicaciones de

profesionales creativos, como el diseño o la edición de vídeo y sonido.

El modelo SV431H DU3A2 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

#### **Applications**

- Controle cuatro ordenadores equipados con HDMI y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, ratón y monitor)
- Lleve a cabo aplicaciones multimedia HD 1080p, como el diseño gráfico o creaciones CAD y CAM
- Comparta periféricos USB 3.0 entre cuatro ordenadores

#### **Features**

- Comparta de forma fácil dispositivos periféricos con el concentrador integrado USB 3.0
- Vídeo de calidad de alta definición compatible con resoluciones de hasta 1080p
- Control total multimedia y compatibilidad por separado de entrada de 3,5mm auxiliar
- No requiere software ni controladores
- Puertos independientes de ratón y teclado HID ("Human Interface Device", dispositivo de interfaz humana)

## Technical Specifications

|                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Warranty                          | 2 Years                                                                          |
| Cables Incluidos                  | No                                                                               |
| Cantidad de Puertos KVM           | 4                                                                                |
| Montaje en Rack                   | Sí                                                                               |
| Plataformas Admitidas             | USB 3.0                                                                          |
| Sistema En Cascada                | No                                                                               |
| Soporte de Audio                  | Sí                                                                               |
| Soporte de Pantalla Doble         | No                                                                               |
| Tipo de Video PC                  | HDMI                                                                             |
| Control IP KVM                    | No                                                                               |
| Especificaciones de Audio         | Soporte de sonido estéreo de 2 canales                                           |
| Hot-Key Selection                 | Sí                                                                               |
| Longitud Máxima del Cable         | 10000                                                                            |
| Resolución Digital Máxima         | 1920 x 1080 @ 60 Hz                                                              |
| Resoluciones Admitidas            | 1024x768<br>1280x720 (High-definition 720p)<br>1920x1080 (High-definition 1080p) |
| Soporte para Selección de Puertos | Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo                                        |
| Conectores del Host               | 4 - HDMI (19 pines) Hembra Input                                                 |
| Conectores del Host               | 1 - USB 3.0 B (9 pines; SuperSpeed) Hembra                                       |
| Conectores del Host               | 4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input                       |
| Interfaz(ces) de Consola          | 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output                                                |
| Interfaz(ces) de Consola          | 4 - USB A (4 pines) Hembra                                                       |
| Interfaz(ces) de Consola          | 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Output                      |
| Otra(s) Interfaz(ces)             | 3 - USB 3.0 A (9 pines; SuperSpeed) Hembra                                       |
| Indicadores LED                   | 4 - Indicadores LED de selección de puerto/enlace                                |
| Indicadores LED                   | 1 - LED de alimentación                                                          |
| Alimentación de Salida            | 1.5 A                                                                            |
| Corriente de Entrada              | 0.6 A                                                                            |
| Tensión de Entrada                | 100 ~ 240 AC                                                                     |
| Tensión de Salida                 | 12 DC                                                                            |
| Tipo de Enchufe                   | M                                                                                |
| Humedad                           | HR 0~80% sin condensación                                                        |
| Temperatura de Almacenamiento     | -10°C to 60°C (14°F to 140°F)                                                    |

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Temperatura Operativa       | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)                            |
| Peso (de la Caja) del Envío | 0.4 lb [0.2 kg]                                        |
| Incluido en la Caja         | 1 - Conmutador KVM HDMI de 4 puertos                   |
| Incluido en la Caja         | 4 - Patas de Goma                                      |
| Incluido en la Caja         | 1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS) |
| Incluido en la Caja         | 1 - Guía de inicio rápido                              |

Certifications, Reports and Compatibility

