



## TP-Link Tapo C211 Esférico Cámara de seguridad IP Interior 2304 x 1296 Píxeles Escritorio

**Marca :** TP-Link

**Familia de productos:** Tapo

**Código del producto:** TAPO C211

**Nombre del producto :** Tapo C211

TP-Link Tapo C211. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Escritorio, Color del producto: Negro, Factor de forma: Esférico. Ángulo de visión de la lente, horizontal: 360°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 114°. Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 3,83 mm



| Desempeño                                |                          | Audio                              |                                          |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo *                                   | Cámara de seguridad IP   | Micrófono incorporado              | ✓                                        |
| Colocación soportada *                   | Interior                 | Conexión                           |                                          |
| Tecnología de conectividad *             | Inalámbrico              | Ethernet *                         | ✗                                        |
| Modo día / noche                         | ✓                        | Estándares de red                  | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Frecuencia de operación                  | 2400 MHz                 | Wifi *                             | ✓                                        |
| Diseño                                   |                          | Wi-Fi estándares                   | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)      |
| Factor de forma *                        | Esférico                 | Bluetooth *                        | ✗                                        |
| Tipo de montaje *                        | Escritorio               | Medios de almacenaje               |                                          |
| Color del producto *                     | Negro                    | HDD incorporado *                  | ✗                                        |
| Indicadores LED                          | Sistema                  | Puertos e Interfaces               |                                          |
| Cámara fotográfica                       |                          | Enchufe de entrada de CC           | ✓                                        |
| Control de desplazamiento de la cámara   | ✓                        | Seguridad                          |                                          |
| Control de inclinación de la cámara      | ✓                        | Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit AES                              |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 360°                     | Características de administración  |                                          |
| Ángulo de visión de la lente, vertical   | 114°                     | Botón de restaurar                 | ✓                                        |
| Sensor de la imagen                      |                          | Control de energía                 |                                          |
| Número de sensores                       | 1                        | Alimentación *                     | CC                                       |
| Tamaño del sensor óptico                 | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") | Voltaje de entrada AC              | 100 - 240 V                              |
| Sistema de lentes                        |                          | Frecuencia de entrada AC           | 50 - 60 Hz                               |
| Número de lentes *                       | 1                        | Voltaje de salida CC               | 9                                        |
| Apertura máxima                          | 2,4                      | Amperaje de salida CC              | 0,6 A                                    |
| Distancia focal fija                     | 3,83 mm                  | Condiciones ambientales            |                                          |
| Visión nocturna                          |                          | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C                                |
| Visión nocturna *                        | ✓                        |                                    |                                          |
| Distancia de visión nocturna             | 9.14 m                   |                                    |                                          |

| Visión nocturna               |                     | Condiciones ambientales                           |             |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Tipo de LED                   | IR                  | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 70 °C |
| Longitud de onda infraroja    | 850 nm              | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%    |
| Vídeo                         |                     | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 90%     |
| Máxima resolución *           | 2304 x 1296 Píxeles | Peso y dimensiones                                |             |
| Total de megapíxeles *        | 3 MP                | Ancho                                             | 86,6 mm     |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264               | Profundidad                                       | 85 mm       |
| Velocidad de cuadro           | 15 pps              | Altura                                            | 117,7 mm    |
| Audio                         |                     | Longitud de cable                                 | 3 m         |
| Sistema de audio              | De 2 vías           | Contenido del embalaje                            |             |
|                               |                     | Número de cámaras *                               | 1           |
|                               |                     | Manual de usuario                                 | ✓           |



4895252502060



4895252506013

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.