



TP-Link TL-R470T+ router Ethernet rápido Negro

Marca : TP-Link Código del producto: TL-R470T+ Nombre del producto : TL-R470T+

TP-Link TL-R470T+. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS. Algoritmos de seguridad soportados: HTTPS, Soporte VPN: PPTP/L2TP/IP Sec. Memoria Flash: 16 MB, Memoria interna: 128 MB, Sistema operativo Windows soportado: Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP. Color del producto: Negro, Indicadores LED: LAN, Poder, Sistema, WAN, WLAN



Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	Vinculación de puertos IP-MAC	✓
Conexión		Soporte VPN	PPTP/L2TP/IP Sec
Estándares de red *		Características	
Tipo de interfaz ethernet *	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Memoria Flash	16 MB
Tecnología de cableado	Ethernet rápido	Memoria interna	128 MB
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10/100Base-T(X)	Sistema operativo Windows soportado	Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Bidireccional completo (Full duplex)	10,100 Mbit/s	Sistema operativo MAC soportado	macOS
Ruta estática	✗	Sistema operativo Linux soportado	✓
Control de tráfico	✓	Disipación del calor	1 BTU/h
Conexiones concurrentes	✓	Tiempo medio entre fallos	1 h
Características de administración		Certificación	CE, FCC, RoHS
Administación basada en web *	✓	Diseño	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Color del producto *	Negro
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓	Montaje en rack	✗
Botón de restaurar	✓	Indicadores LED	LAN, Poder, Sistema, WAN, WLAN
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4	Consumo energético *	1,56 W
Puertos de canal de fibra	1	Condiciones ambientales	
Protocolos		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Soporte DMZ	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
DHCP, cliente *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
DHCP, servidor *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Protocolos		Peso y dimensiones	
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS	Ancho	158 mm
Seguridad		Profundidad	101 mm
		Altura	25 mm
Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS	Otras características	
Cortafuegos	✓	Tipo de interruptor	No administrado
MAC, filtro de direcciones	✓		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.