



TP-Link TL-SG1024 switch No administrado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG1024

Nombre del producto : TL-SG1024



TP-Link TL-SG1024. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 48 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Montaje en rack

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	No administrado	IGMP	✓
Capa del interruptor	L2	Diseño	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Montaje en rack *	✓
Puertos e Interfaces		Color del producto	Negro
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Indicadores LED	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Control de energía	
Conexión		Fuente de alimentación incluida *	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Soporte 10G *	✗	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Consumo energético	14,19 W
Espejeo de puertos	✓	Condiciones ambientales	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Adición de vínculos	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Control de transmisión de tormentas	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Limitar tasa	✓	Disipación del calor	48,39 BTU/h
Auto MDI / MDI-X	✓	Peso y dimensiones	
Número de VLANs	32	Ancho	294 mm
Transmisión de datos		Profundidad	180 mm
Capacidad de conmutación *	48 Gbit/s	Altura	44 mm
Rendimiento	35,7 Mpps	Contenido del embalaje	
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Cables incluidos	Corriente alterna
Guardar y remitir	✓	Manual de usuario	✓
Número de colas	4	Estante de montaje	✓
Jumbo Frames, soporte	✓	Empaquetado	
Tramas Jumbo	10000	Tipo de embalaje	Caja
Memoria intermedia de paquetes	4,1 MB	Aprobaciones reguladoras	
		Certificación	FCC, CE, RoHS
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



5055205187082

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.