



# TP-Link TL-SG1210PP switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG1210PP

Nombre del producto : TL-SG1210PP



TP-Link TL-SG1210PP. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 10. Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Energía sobre Ethernet (PoE)



| Características de administración                           |                                                                                | Control de energía                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tipo de interruptor *                                       | No administrado                                                                | Fuente de alimentación incluida *                                                       | ✓            |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                           | ✓                                                                              | Número de fuentes de alimentación                                                       | 1            |
| Puertos e Interfaces                                        |                                                                                | Voltaje de entrada AC                                                                   | 90 - 220 V   |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet * | 10                                                                             | Frecuencia de entrada AC                                                                | 50 Hz        |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *         | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                 | Corriente de entrada                                                                    | 2.43 A       |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos               | 10                                                                             | Voltaje de entrada                                                                      | 53.5 V       |
| Combo SFP Cantidad de puertos                               | 1                                                                              | Consumo de energía (max)                                                                | 144,1 W      |
| Conexión                                                    |                                                                                | Alimentación a través de Ethernet (PoE)                                                 |              |
| Estándares de red *                                         | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | Energía sobre Ethernet (PoE) *                                                          | ✓            |
| Soporte 10G *                                               | ✗                                                                              | Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos                         | 2            |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre                    | 10BASE-T, 100BASE-TX                                                           | Número de puertos de PoE (alimentación a través de Ethernet) de 4 pares o 4PPoE (PoE++) | 6            |
| Tipos de cable soportados                                   | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e                                                        | Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto                                         | 123 W        |
| Soporte de control de flujo                                 | ✓                                                                              | Condiciones ambientales                                                                 |              |
| Auto MDI / MDI-X                                            | ✓                                                                              | Intervalo de temperatura operativa                                                      | 0 - 40 °C    |
| Auto-negociación                                            | ✓                                                                              | Intervalo de temperatura de almacenaje                                                  | -40 - 70 °C  |
| Admite dirección MAC auto-learning                          | ✓                                                                              | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento                                       | 10 - 90%     |
| Admite dirección MAC auto-aging                             | ✓                                                                              | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje                                        | 5 - 90%      |
| Transmisión de datos                                        |                                                                                | Disipación del calor                                                                    | 482,17 BTU/h |
| Capacidad de conmutación *                                  | 20 Gbit/s                                                                      | Peso y dimensiones                                                                      |              |
| Tasa de reenvío                                             | 14,88 Mpps                                                                     | Ancho                                                                                   | 209 mm       |
| Tabla de direcciones MAC *                                  | 4000 entradas                                                                  | Profundidad                                                                             | 126 mm       |
| Guardar y remitir                                           | ✓                                                                              | Altura                                                                                  | 26 mm        |

| Seguridad              |        | Contenido del embalaje                 |                   |
|------------------------|--------|----------------------------------------|-------------------|
| IGMP                   | ✓      | Cables incluidos                       | Corriente alterna |
| Diseño                 |        | Manual de usuario                      | ✓                 |
| Desempeño              |        | Empaquetado                            |                   |
| Montaje en rack *      | ✗      | Tipo de embalaje                       | Caja              |
| Color del producto     | Negro  | Aprobaciones reguladoras               |                   |
| Material de la carcasa | Acero  | Certificación                          | FCC, CE, RoHS     |
| Indicadores LED        | ✓      | Datos logísticos                       |                   |
| Control de energía     |        | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990          |
| Fuente de energía *    | DC/PoE |                                        |                   |



4895252500356



4895252500349

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.