



## TP-Link JetStream TL-SG2210P switch Gestionado L2/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

**Marca :** TP-Link

**Familia de productos:**  
JetStream

**Código del producto:** TL-SG2210P



**Nombre del producto :** TL-SG2210P

TP-Link JetStream TL-SG2210P. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L4. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE)



| Características de administración                           |                                                                                                                                                                                        | Seguridad                                       |                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo de interruptor *                                       | Gestionado                                                                                                                                                                             | Vinculación de puertos IP-MAC                   | ✓                                                            |
| Capa del interruptor                                        | L2/L4                                                                                                                                                                                  | Autenticación                                   | Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                           | ✓                                                                                                                                                                                      | Funciones de multidifusión                      |                                                              |
| Administración basada en web                                | ✓                                                                                                                                                                                      | Multidifusión, soporte                          | ✓                                                            |
| Inspección ARP                                              | ✓                                                                                                                                                                                      | Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD) | ✓                                                            |
| Puertos e Interfaces                                        |                                                                                                                                                                                        | Protocolos                                      |                                                              |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet * | 8                                                                                                                                                                                      | Funciones de IPv4 e IPv6                        | Dual stack IPv4/IPv6                                         |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *         | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                                                                                                                         | Diseño                                          |                                                              |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP                          | 2                                                                                                                                                                                      | Color del producto                              | Negro                                                        |
| Conector eléctrico                                          | Toma de entrada de CC                                                                                                                                                                  | Indicadores LED                                 | ✓                                                            |
| Conexión                                                    |                                                                                                                                                                                        | Desempeño                                       |                                                              |
| Estándares de red *                                         | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | Firmware actualizable                           | ✓                                                            |
| Soporte 10G *                                               | ✗                                                                                                                                                                                      | Control de energía                              |                                                              |
| Tipos de cable soportados                                   | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e                                                                                                                                                                | Fuente de alimentación incluida *               | ✓                                                            |
| Espejo de puertos                                           | ✓                                                                                                                                                                                      | Voltaje de entrada AC                           | 100 - 240 V                                                  |
| Soporte de control de flujo                                 | ✓                                                                                                                                                                                      | Frecuencia de entrada AC                        | 50 - 60 Hz                                                   |
| Adición de vínculos                                         | ✓                                                                                                                                                                                      | Consumo de energía (max)                        | 77,8 W                                                       |
| Control de transmisión de tormentas                         | ✓                                                                                                                                                                                      | Alimentación a través de Ethernet (PoE)         |                                                              |
| Limitar tasa                                                | ✓                                                                                                                                                                                      | Energía sobre Ethernet (PoE) *                  | ✓                                                            |
| Auto MDI / MDI-X                                            | ✓                                                                                                                                                                                      | Condiciones ambientales                         |                                                              |
| Protocolo de árbol de expansión                             | ✓                                                                                                                                                                                      | Intervalo de temperatura operativa              | 0 - 40 °C                                                    |
|                                                             |                                                                                                                                                                                        | Intervalo de temperatura de almacenaje          | -40 - 70 °C                                                  |

| Conexión                         |               | Condiciones ambientales                           |               |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Auto-negociación                 | ✓             | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%      |
| Soporte VLAN                     | ✓             | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 90%       |
| Transmisión de datos             |               | Peso y dimensiones                                |               |
| Capacidad de conmutación *       | 20 Gbit/s     | Ancho                                             | 209 mm        |
| Tasa de reenvío                  | 14,9 Mpps     | Profundidad                                       | 126 mm        |
| Tabla de direcciones MAC *       | 8000 entradas | Altura                                            | 26 mm         |
| Jumbo Frames, soporte            | ✓             | Contenido del embalaje                            |               |
| Tramas Jumbo                     | 9000          | Guía de configuración rápida                      | ✓             |
| Seguridad                        |               | Aprobaciones reguladoras                          |               |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | ✓             | Certificación                                     | CE, FCC, RoHS |
| IGMP                             | ✓             | Datos logísticos                                  |               |
| Seguridad de puerto estático     | ✓             | Código de Sistema de Armomización (SA)            | 85176990      |
| Soporte SSH/SSL                  | ✓             |                                                   |               |
| Protección y filtrado BPDU       | ✓             |                                                   |               |



0845973088668



845973088668

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.