



TP-Link JetStream TL-SG3452P switch Gestionado L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

Marca : TP-Link

Familia de productos:
JetStream

Código del producto: TL-SG3452P



Nombre del producto : TL-SG3452P

TP-Link JetStream TL-SG3452P. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48, Puerto de consola: RJ-45/micro-USB. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 104 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Protección contra loops	✓
Capa del interruptor	L2/L3	Protección y filtrado BPDU	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Autenticación	Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos
Administración basada en web	✓	Protección mediante contraseña	✓
Administrado a través de la nube	✓	Funciones de multidifusión	
Inspección ARP	✓	Multidifusión, soporte	✓
Registro de eventos en sistema	✓	Protocolos	
MIB, soporte	Yes	Protocolos de gestión	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Puertos e Interfaces		Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP)	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	48	Diseño	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Montaje en rack *	✓
Cantidad de ranuras del módulo SFP	4	Factor de forma	1U
Puerto de consola	RJ-45/micro-USB	Color del producto	Negro
Conector eléctrico	Conector de alimentación AC-in	Botón de restaurar	✓
Conexión		Indicadores LED	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x	Número de ventiladores	3 Ventilador(es)
Soporte 10G *	✗	Control de energía	
Espejeo de puertos	✓	Fuente de energía *	Corriente alterna
Ruteo de IP	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Enrutamiento basado en políticas	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Soporte de control de flujo	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Adición de vínculos	✓	Consumo de energía (max)	485,4 W
Control de transmisión de tormentas	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓

Conexión		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Limitar tasa	✓	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	48
Protocolo de árbol de expansión	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	384 W
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Condiciones ambientales	
Detección de enlace de activación	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Soporte VLAN	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Funciones de LAN virtual	MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Número de VLANs	4000	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Transmisión de datos		Disipación del calor	1656,19 BTU/h
Capacidad de conmutación *	104 Gbit/s	Peso y dimensiones	
Tasa de reenvío	77,4 Mpps	Ancho	440 mm
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Profundidad	330 mm
Guardar y remitir	✓	Altura	44 mm
Ruta estática	✓	Contenido del embalaje	
Número de rutas estáticas	48	Cables incluidos	Corriente alterna
Jumbo Frames, soporte	✓	Guía de configuración rápida	✓
Tramas Jumbo	9000	Manual de usuario	✓
Memoria intermedia de paquetes	12 MB	Empaquetado	
Seguridad		Tipo de embalaje	Caja
Características de DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping	Ancho del paquete	440 mm
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Profundidad del paquete	528 mm
IGMP	✓	Altura del paquete	100 mm
Soporte SSH/SSL	✓	Peso del paquete	6,77 kg
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



6935364006280



0840030702365



840030702365

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.