



TP-Link JetStream TL-SL2428P switch Gestionado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

Marca : TP-Link

Familia de productos:
JetStream

Código del producto: TL-SL2428P



Nombre del producto : TL-SL2428P

24x 10/100 Mbps RJ45, 2x 10/100/1000Mbps RJ45, 2x Gigabit Combo RJ45/SFP, 12.8 Gbps, 8K MAC, 9 KB Jumbo, 440x180x44

TP-Link JetStream TL-SL2428P. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 12,8 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U



Características de administración		Funciones de multidifusión	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Multidifusión, soporte	✓
Capa del interruptor	L2	Protocolos	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Protocolos de gestión	SNMP v1/v2c/v3, RMON, SNMP, TFTP
Administración basada en web	✓	Diseño	
Inspección ARP	✓	Montaje en rack *	✓
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Factor de forma	1U
Registro de eventos en sistema	✓	Color del producto	Negro
Puertos e Interfaces		Número de ventiladores	2 Ventilador(es)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Desempeño	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Fast Ethernet (10/100)	Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	24	Firmware actualizable	✓
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	4	Control de energía	
Combo SFP Cantidad de puertos	2	Fuente de energía *	Corriente alterna
Conexión		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
		Consumo de energía (max)	291,6 W
Soporte 10G *	✗	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Tipos de cable soportados	Cat5, Cat5e	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	24
Espejo de puertos	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	250 W
Soporte de control de flujo	✓	Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C

Conexión		Condiciones ambientales	
Adición de vínculos	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Control de transmisión de tormentas	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Limitar tasa	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Auto MDI / MDI-X	✓	Disipación del calor	995,09 BTU/h
Protocolo de árbol de expansión	✓	Peso y dimensiones	
Soporte VLAN	✓	Ancho	440 mm
Número de VLANs	512	Profundidad	180 mm
Transmisión de datos		Altura	44 mm
Capacidad de conmutación *	12,8 Gbit/s	Contenido del embalaje	
Rendimiento	9,5 Mpps	Cables incluidos	Corriente alterna
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Guía de configuración rápida	✓
Número de colas	4	Estante de montaje	✓
Jumbo Frames, soporte	✓	Empaquetado	
Seguridad		Ancho del paquete	250 mm
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Profundidad del paquete	528 mm
IGMP	✓	Altura del paquete	80 mm
Algoritmos de seguridad soportados	SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSH-2, SSL/TLS	Peso del paquete	3,02 kg
Soporte SSH/SSL	✓	Aprobaciones reguladoras	
		Certificación	CE, FCC, RoHS
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



6935364030629



0845973088699



845973088699

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.