



TP-Link TL-WA1801 punto de acceso inalámbrico 1201 Mbit/s
Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-WA1801

Nombre del producto : TL-WA1801

TP-Link TL-WA1801. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1201 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: SNMP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Control de energía	
2,4 GHz *	✓	Rango de voltaje DC	48 V
5 GHz *	✓	Corriente de entrada	0.375 A
6 GHz *	✗	Diseño	
Rango máximo de transferencia de datos *	1201 Mbit/s	Ubicación *	Mesa
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Color del producto *	Blanco
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	1201 Mbit/s	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Frecuencia de banda	2.4 - 5 GHz	Botón de restaurar	✓
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Seguridad por pulsador WPS	✓
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Antena	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Tipo de antena *	Externo
Seguridad		Cantidad de antenas	4
Algoritmos de seguridad soportados *	SNMP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3	Aprobaciones reguladoras	
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Multiple SSIDs	Certificados de conformidad	Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Protocolos		Peso y dimensiones	
DHCP, servidor	✓	Ancho	225 mm
DHCP, cliente	✓	Profundidad	145,5 mm
Protocolos soportados	IPv4, IPv6	Altura	37 mm
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Enchufe de entrada de CC	✓	Adaptador AC incluido	✓
		Incluye adaptador PoE	✓
		Cables incluidos	LAN (RJ-45)
		Guía de configuración rápida	✓

Control de energía		Condiciones ambientales	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	Passive PoE	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Sostenibilidad			
Cumplimiento de sostenibilidad			✓



8885020620658



4895252502022

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.