



TP-Link TL-WR802N router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) Azul, Blanco

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-WR802N

Nombre del producto : TL-WR802N

TP-Link TL-WR802N. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, Seguridad con cortafuegos: SPI. Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6



Conexión WAN		Protocolos	
Ethernet WAN *	✓	Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
DSL WAN *	✗	Diseño	
Ranura para tarjeta SIM *	✗	Color del producto	Azul, Blanco
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗	Indicadores LED	Actividad, LAN, Poder, WLAN
Tipo de conexión WAN	RJ-45	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Características de LAN inalámbrico		Tipo de producto *	Enrutador portátil
Banda Wi-Fi *	Banda única (2,4 GHz)	Aprobaciones reguladoras	
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Certificados de conformidad	Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	300 Mbit/s	Contenido del embalaje	
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Cables incluidos	LAN (RJ-45), USB
Conexión		Adaptador AC incluido	✓
Ethernet *	✓	Guía de instalación rápida	✓
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Ethernet rápido	Sostenibilidad	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)	Antena	
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Diseño de la antena *	Interno
Reenvío de puertos	✓	Cantidad de antenas	2
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✓		
DNS dinámico	✓		
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1		

Conexión		Antena	
Traspase VPN	✓		270M: -65dBm@10% PER , 130M: -70dBm@10% PER , 108M: -82dBm@10% PER , 54M: -73dBm@10% PER , 11M: -82dBm@8% PER , 6M: -86dBm@10% PER , 1M: -90dBm@8% PER
Puertos e Interfaces		Recibe potencia	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1		
Puerto USB *	✓		
Ranura(s) para tarjetas de memoria	✗	Potencia de transmisión	CE: , <20dBm(2.4GHz) , FCC: , <30dBm
Enchufe de entrada de CC	✓		
Características de administración		Características	
Administración basada en web	✓	Procesador incorporado	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Número de núcleos de procesador	1
Botón de restaurar	✓		
Seguridad		Control de energía	
Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise	Alimentación *	USB
Cortafuegos	✓	Voltaje de salida	5 V
Seguridad con cortafuegos	SPI	Corriente de salida	1 A
Cortafuegos stateful	✓		
Prevención de ataques DoS	✓	Condiciones ambientales	
Filtrado	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
MAC, filtro de direcciones	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Filtro de dirección IP	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Soporte DMZ	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Protocolos		Requisitos del sistema	
DHCP, cliente	✓		Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
DHCP, servidor	✓	Sistema operativo Windows soportado	
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓	Sistema operativo Linux soportado	✓
		Sistema operativo MAC soportado	macOS
		Peso y dimensiones	
		Ancho	57 mm
		Profundidad	57 mm
		Altura	18 mm
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	110 mm
		Profundidad del paquete	109 mm
		Altura del paquete	73,5 mm
		Peso del paquete	240 g

Datos logísticos

Código de Sistema de
Armomización (SA)

85176990



6935364071714



1210002618212

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.