



TP-Link TL-WR840N router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) Gris, Blanco

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-WR840N

Nombre del producto : TL-WR840N

TP-Link TL-WR840N. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, Seguridad con cortafuegos: SPI. Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6



Conexión WAN		Protocolos	
Ethernet WAN *	✓	Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
DSL WAN *	✗	Diseño	
Ranura para tarjeta SIM *	✗	Color del producto	Gris, Blanco
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗	Indicadores LED	✓
Tipo de conexión WAN	RJ-45	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Características de LAN inalámbrico		Tipo de producto *	Router de sobremesa
Banda Wi-Fi *	Banda única (2,4 GHz)	Aprobaciones regulatoras	
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Certificados de conformidad	RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	300 Mbit/s	Contenido del embalaje	
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Conexión		Adaptador AC incluido	✓
Ethernet *	✓	Guía de instalación rápida	✓
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Ethernet rápido	Sostenibilidad	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)	Antena	
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u	Diseño de la antena *	Externo
Reenvío de puertos	✓	Ganancia de la antena (max)	5 dBi
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✓	Cantidad de antenas	2
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1	Características	
Soporte VPN	PPTP, L2TP, IPSec	Procesador incorporado	✓
		Número de núcleos de procesador	1
		Control de energía	
		Alimentación *	CC

Conexión		Control de energía	
Receptor de sensibilidad	270M: -68dBm@10% PER 130M:	Voltaje de salida	9 V
	-68dBm@10% PER 108M:	Corriente de salida	0,6 A
	-68dBm@10% PER 54M:	Condiciones ambientales	
	-68dBm@10% PER 11M:	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
	-85dBm@8% PER 6M:	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
	-88dBm@10% PER 1M:	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Puertos e Interfaces		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	Requisitos del sistema	
	Puerto USB *		Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Características de administración		Sistema operativo Windows soportado	
Administación basada en web	✓		
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓		
Botón de restaurar	✓		
Seguridad por pulsador WPS	✓		
Seguridad			
Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise		
Cortafuegos	✓		
Seguridad con cortafuegos	SPI		
El acceso de invitados	✓		
Filtrado	✓		
MAC, filtro de direcciones	✓		
Filtro de URL	✓		
Soporte DMZ	✓		
Protocolos			
DHCP, cliente	✓	Sistema operativo Linux soportado	✓
DHCP, servidor	✓	Sistema operativo MAC soportado	✓
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓	Peso y dimensiones	
		Ancho	182 mm
		Profundidad	128 mm
		Altura	35 mm
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	265 mm
		Profundidad del paquete	180 mm
		Altura del paquete	86 mm
		Peso del paquete	430 g
		Otras características	
		WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada	11,54,300 Mbit/s



0115971613347



115971613347



6935364070533

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.