



TP-Link TL-WR902AC router inalámbrico Ethernet rápido Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Blanco

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-WR902AC

Nombre del producto : TL-WR902AC



TP-Link TL-WR902AC. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 433 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Generación de red móvil: 4G. Algoritmos de seguridad soportados: WEP, WPA, WPA2, Seguridad con cortafuegos: SPI

| Conexión WAN                                                 |                                                                                                | Seguridad                                                 |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet WAN *                                               | ✓                                                                                              | Soporte DMZ                                               | ✓                                                                                                                                                                    |
| DSL WAN *                                                    | ✗                                                                                              | Protocolos                                                |                                                                                                                                                                      |
| Ranura para tarjeta SIM *                                    | ✗                                                                                              | DHCP, cliente                                             | ✓                                                                                                                                                                    |
| Compatible con módem USB 3G / 4G *                           | ✓                                                                                              | DHCP, servidor                                            | ✓                                                                                                                                                                    |
| Tipo de conexión WAN                                         | RJ-45                                                                                          | Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | ✓                                                                                                                                                                    |
| Características de LAN inalámbrico                           |                                                                                                | Protocolos de red compatibles                             | IPv4, IPv6                                                                                                                                                           |
| Banda Wi-Fi *                                                | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)                                                                  | Diseño                                                    |                                                                                                                                                                      |
| Estándar Wi-Fi *                                             | Wi-Fi 5 (802.11ac)                                                                             | Color del producto                                        | Blanco                                                                                                                                                               |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *                 | 433 Mbit/s                                                                                     | Tipo de producto *                                        | Enrutador portátil                                                                                                                                                   |
| Wi-Fi estándares                                             | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)                                                  | Aprobaciones reguladoras                                  |                                                                                                                                                                      |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)          | 300 Mbit/s                                                                                     | Certificados de conformidad                               | RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE                                                                                                 |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)          | 433 Mbit/s                                                                                     | Contenido del embalaje                                    |                                                                                                                                                                      |
| Conexión                                                     |                                                                                                | Cables incluidos                                          | LAN (RJ-45)                                                                                                                                                          |
| Ethernet *                                                   | ✓                                                                                              | Adaptador AC incluido                                     | ✓                                                                                                                                                                    |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN *                              | Ethernet rápido                                                                                | Guía de configuración rápida                              | ✓                                                                                                                                                                    |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos            | 10,100 Mbit/s                                                                                  | Sostenibilidad                                            |                                                                                                                                                                      |
| Tecnología de cableado                                       | 10/100Base-T(X)                                                                                | Cumplimiento de sostenibilidad                            | ✓                                                                                                                                                                    |
| Estándares de red                                            | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u | Antena                                                    |                                                                                                                                                                      |
| Reenvío de puertos                                           | ✓                                                                                              | Diseño de la antena *                                     | Interno                                                                                                                                                              |
| Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | ✓                                                                                              | Cantidad de antenas                                       | 2                                                                                                                                                                    |
| DNS dinámico                                                 | ✓                                                                                              | Recibe potencia                                           | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm |
| Número de redes de invitados (2,4 GHz)                       | 1                                                                                              | Potencia de transmisión                                   | CE:<20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)                                                                                                                                      |
| Número de redes de invitados (5GHz)                          | 1                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                      |
| Servidor FTP incorporado                                     | ✓                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                      |

| Conexión                                   |                                                                                                                                                                     | Características                                   |             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Servidor multimedia                        | ✓                                                                                                                                                                   | Procesador incorporado                            | ✓           |
| Traspase VPN                               | ✓                                                                                                                                                                   | Número de núcleos de procesador                   | 1           |
| Soporte VPN                                | PPTP, L2TP, IPSec                                                                                                                                                   | Control de energía                                |             |
| Receptor de sensibilidad                   | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm | Alimentación *                                    | USB         |
|                                            |                                                                                                                                                                     | Voltaje de salida                                 | 5 V         |
|                                            |                                                                                                                                                                     | Corriente de salida                               | 2 A         |
|                                            |                                                                                                                                                                     | Condiciones ambientales                           |             |
| Redes móviles                              |                                                                                                                                                                     | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C   |
| Generación de red móvil                    | 4G                                                                                                                                                                  | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 70 °C |
| Puertos e Interfaces                       |                                                                                                                                                                     | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%    |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos * | 1                                                                                                                                                                   | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 90%     |
| Puerto USB *                               | ✓                                                                                                                                                                   | Requisitos del sistema                            |             |
| Cantidad de puertos USB 2.0                | 1                                                                                                                                                                   | Sistema operativo Windows soportado               | ✓           |
| Características de administración          |                                                                                                                                                                     | Sistema operativo Linux soportado                 | ✓           |
| Calidad de servicio (QoS) soporte          | ✓                                                                                                                                                                   | Sistema operativo MAC soportado                   | ✓           |
| Botón de restaurar                         | ✓                                                                                                                                                                   | Compatible con Mac                                | ✓           |
| Seguridad por pulsador WPS                 | ✓                                                                                                                                                                   | Peso y dimensiones                                |             |
| Seguridad                                  |                                                                                                                                                                     | Ancho                                             | 74 mm       |
| Algoritmos de seguridad soportados         | WEP, WPA, WPA2                                                                                                                                                      | Profundidad                                       | 67 mm       |
| Cortafuegos                                | ✓                                                                                                                                                                   | Altura                                            | 22 mm       |
| Seguridad con cortafuegos                  | SPI                                                                                                                                                                 | Peso                                              | 56,7 g      |
| El acceso de invitados                     | ✓                                                                                                                                                                   | Empaquetado                                       |             |
| Cortafuegos stateful                       | ✓                                                                                                                                                                   | Ancho del paquete                                 | 110 mm      |
| Prevención de ataques DoS                  | ✓                                                                                                                                                                   | Profundidad del paquete                           | 109 mm      |
| Filtrado                                   | ✓                                                                                                                                                                   | Altura del paquete                                | 81,5 mm     |
| Filtro de dirección IP                     | ✓                                                                                                                                                                   | Peso del paquete                                  | 300 g       |
| Filtro de URL                              | ✓                                                                                                                                                                   | Datos logísticos                                  |             |
|                                            |                                                                                                                                                                     | Código de Sistema de Armomización (SA)            | 85176990    |



6935364095666

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.