



QNAP TS-864EU-8G servidor de almacenamiento NAS Bastidor (2U) Intel® Celeron® 8 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Negro

Marca : QNAP

Código del producto: TS-864EU-8G

Nombre del producto : TS-864EU-8G

QNAP TS-864EU-8G. Tipo: NAS. Tipo de chasis: Bastidor (2U). Clase del dispositivo: Pequeñas y medianas empresas. Familia de procesador: Intel® Celeron®. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4. Capacidad de almacenamiento total instalado: 0 TB. Sistema operativo instalado: QNAP Turbo System



Medios de almacenaje		Diseño	
Capacidad de la unidad de almacenamiento *	0 GB	Diámetro de ventilador	8 cm
Interfaz de unidad de almacenamiento *	Serial ATA III	Indicadores LED	Unidad de disco duro, LAN, Poder, Estado
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	Serial ATA II, Serial ATA III	Altavoces incorporados	✗
Tamaños de almacenamiento en disco soportados	2.5,3.5"	Desempeño	
Compatibilidad con RAID *	✓	Tipo *	NAS
Niveles RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Clase del dispositivo *	Pequeñas y medianas empresas
Migración del nivel RAID online	✓	Función de copia de seguridad *	✓
Ampliación RAID online	✓	Opciones de copia de seguridad	Nube, iSCSI LUN
Receptáculos de unidades hot-swap	✓	Vibrador	✓
Sistemas de archivos soportados	FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4	Soporte multilinguaje	✓
Unidades de almacenamiento instaladas *	✗	Imagen instantánea	✓
Capacidad de almacenamiento total instalado *	0 TB	Administración basada en web	✓
Número de unidades de almacenamiento compatibles *	8	Algoritmos de seguridad soportados	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas *	✗	Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas *	HDD & SSD	Botón de restaurar	✓
Procesador		Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Fabricante de procesador *	Intel	Servidor FTP incorporado	✓
Familia de procesador *	Intel® Celeron®	Navegador compatible	Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari
Frecuencia del procesador turbo	2,9 GHz	Registro de sistema	✓
Número de núcleos de procesador	4	Repuesto en caliente	✓
Número de hilos de ejecución	4	Soporte S.M.A.R.T.	✓
Número de procesadores soportados	1	Software	
Modelo de adaptador gráfico incorporado	Intel® UHD Graphics	Sistema operativo instalado *	QNAP Turbo System
Memoria		Versión de sistema operativo	5,0,0
Memoria interna *	8 GB	Sistema operativo Windows soportado	✓
Tipo de memoria interna	DDR4	Sistema operativo Linux soportado	✓
RAM máximo soportado	16 GB	Sistema operativo MAC soportado	✓

Memoria		Software	
Ranuras de memoria	2	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Forma de factor de memoria	SO-DIMM		
Memoria Flash	4000 MB		
Conexión		Otros sistemas operativos soportados	Android, iOS
Ethernet *	✓	Control de energía	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500 Mbit/s	Ubicación de fuente de alimentación	Integrado
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T	Capacidad de la fuente de alimentación (PSU)	300 W
DHCP, servidor	✓	Número de fuentes de alimentación	1
Jumbo Frames, soporte	✓	Suministro de energía redundante (RPS), soporte	✗
Soporte iSCSI	✓	Consumo energético	51,022 W
Conexión de redes	✓	Consumo energético (en suspensión)	24,776 W
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
DNS dinámico	✓	Voltaje del ventilador	12 V
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Puerto USB *	✓	Ancho *	482,1 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Profundidad *	318,1 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2	Altura *	88,6 mm
Número de puertos HDMI	1	Peso	6,68 kg
Versión HDMI	1.4b	Peso del paquete	9,25 kg
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Contenido del embalaje	
Conexiones concurrentes	1500	Adaptador de energía externo	✗
Diseño		Cables incluidos	Corriente alterna, LAN (RJ-45)
Tipo de chasis *	Bastidor (2U)	Número de cables de alimentación	1
Tipo de enfriamiento *	Activo	Estante de montaje	✓
Color del producto	Negro	Número de tornillos	56
Número de ventiladores	2 Ventilador(es)	Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%



4711103082195

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date