

Epson EB-805F

Marca : Epson

Código del producto: V11H923640

Nombre del producto : EB-805F



- Proyector de distancia ultracorta: Diseño compacto y discreto.
 - Pantalla de hasta 130 pulgadas: Resolución Full HD, luminosidad de 5000 lúmenes y tecnología 3LCD
 - Fiable para instalar y olvidarse del mantenimiento: Proyector láser de bajo mantenimiento con garantía de 5 años
 - Fácil instalación: Rotación de 360 grados compatible con proyección vertical
 - Reproducción flexible: Reproduce contenido directamente desde una memoria USB
- EB-805F

Proyector		Características	
Compatibilidad de tamaño de pantalla *	1651 - 3302 mm (65 - 130")	Protección mediante contraseña	✓
Distancia de proyección (wide)	0 - 0,4 m	Multimedia	
Distancia de proyección (tele)	0 - 0,8 m	Altavoces incorporados *	✓
Brillo de proyector *	5000 lúmenes ANSI	Potencia estimada RMS	8 W
Tecnología de proyección *	3LCD	Diseño	
Resolución original del proyector *	1080p (1920x1080)	Tipo de producto *	Proyector de alcance ultracorto
Razón de contraste (típica) *	2500000:1	Color del producto *	Negro
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ubicación	Techo, Escritorio, Pared
Número de colores	1,07 billones de colores	Ranura para cable de seguridad	✓
Brillo de proyector (modo económico)	3500 lúmenes ANSI	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Intervalo de escaneado vertical	192 - 240 Hz	Control de energía	
Corrección trapezoidal, horizontal	-3 - 3°	Fuente de energía *	Corriente alterna
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-3 - 3°	Consumo energético *	366 W
Tamaño de matriz	1,57 cm (0.62")	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Salida de luz blanca	5000 lúmenes ANSI	Consumo (modo de ahorro)	262 W
Salida de luz de color	5000 lúmenes ANSI	Voltaje de entrada AC	220-240 V
Disipación del calor	1244 BTU/h	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Fuente luminosa		Software	
Tipo de fuente luminosa *	Láser	Compatibilidad de software	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
Duración de la fuente luminosa *	20000 h		
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	30000 h		
Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Enfoque *	Manual	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 60 °C
Distancia focal fija	3,9 mm	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Tipo de zoom	Auto	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Alcance de zoom	1.35:1	Peso y dimensiones	
Relación de alcance	0.27 - 0.37:1	Ancho	458 mm
Vídeo		Profundidad	375 mm
Full HD *	✓	Altura	210 mm
Procesamiento de vídeo	10 bit	Peso *	9,4 kg
Modos de color de vídeo	Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB, Modo de simulación DICOM, Multi-projection	Ancho del paquete	535 mm

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Tipo de conector HDMI	De tamaño completo	Profundidad del paquete	595 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Altura del paquete	350 mm
Número de puertos USB 2.0 tipo B	1	Peso del paquete	13,2 kg
Entrada de audio (L,R) *	3	Contenido del embalaje	
Salida de audio (L,R)	1	Mando a distancia incluido *	✓
Tipo de serie de interfaz *	RS-232C	Pilas incluidas	✓
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	2	Cables incluidos	Corriente alterna
Número de puertos HDMI *	4	Tarjeta de garantía	✓
Conexión		Adaptador WLAN incluido	✓
Ethernet *	✓	Software incluido	Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Detalles técnicos	
Características		Certificados de sostenibilidad	TCO
Nivel de ruido (modo económico)	27 dB	Datos logísticos	
Nivel de ruido *	36 dB	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
País de origen	China	Cantidad por palé	12 pieza(s)
		Peso del palé	0 g
		Cantidad por palé (Reino Unido)	12 pieza(s)
		Peso del palé (Reino Unido)	0 g
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85286200
		Otras características	
		Protocolos de red compatibles	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink



8715946688695

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.