

Epson EB-L730U Proyector de alcance estándar 7000 lúmenes
ANSI 3LCD WUXGA (1920x1200) Blanco

Marca : Epson

Código del producto: V11HA25040

Nombre del producto : EB-L730U



EB-L730U

Epson EB-L730U. Brillo de proyector: 7000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200). Tipo de fuente luminosa: Laser, Duración de la fuente luminosa: 20000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 30000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 20 - 31.8 mm, Rango de apertura: 1,5 - 1,7. Procesamiento de vídeo: 10 bit, Modos de color de vídeo: Cine, Dinámico, Presentación, sRGB, Modo de simulación DICOM, Multi-projection. Tipo de serie de interfaz: RS-232C, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Proyector		Características	
Proyector inteligente *	✗	Nivel de ruido (modo económico)	27 dB
Compatibilidad de tamaño de pantalla *	1270 - 12700 mm (50 - 500")	HDCP	✓
Distancia de proyección del objetivo	1,44 - 23,84 m	Nivel de ruido *	38 dB
Distancia de proyección (wide)	1,4 - 14,8 m	País de origen	Filipinas
Distancia de proyección (tele)	2,4 - 23,8 m	Protección mediante contraseña	✓
Brillo de proyector *	7000 lúmenes ANSI	Multimedia	
Tecnología de proyección *	3LCD	Altavoces incorporados *	✓
Resolución original del proyector *	WUXGA (1920x1200)	Potencia estimada RMS	10 W
Razón de contraste (típica) *	2500000:1	Número de altavoces incorporados	1
Relación de aspecto nativa *	16:10	Diseño	
Número de colores	1,07 billones de colores	Posicionamiento de mercado *	Presentación
Brillo de proyector (modo económico)	4900 lúmenes ANSI	Tipo de producto *	Proyector de alcance estándar
Corrección trapezoidal, horizontal	-30 - 30°	Color del producto *	Blanco
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-30 - 30°	Ubicación	Techo, Escritorio
Tamaño de matriz	1,7 cm (0.67")	Ranura para cable de seguridad	✓
Fuente luminosa		Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo de fuente luminosa *	Laser	Exhibición	
Duración de la fuente luminosa *	20000 h	Pantalla incorporada *	✗
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	30000 h	Control de energía	
Sistema de lentes		Fuente de energía *	Corriente alterna
Enfoque *	Manual	Consumo energético *	345 W
Intervalo de longitud focal	20 - 31.8 mm	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Rango de apertura	1,5 - 1,7	Consumo (modo de ahorro)	258 W
Capacidad de zoom	✓	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Tipo de zoom	Manual	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Alcance de zoom	1.6:1	Software	
Relación de alcance	1.35 - 2.2:1	Compatibilidad de software	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
rango de cambio Horizontal de la lente	-20 - 20%	Condiciones ambientales	
rango de cambio vertical de la lente	-50 - 50%	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 60 °C
Vídeo		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Full HD *	✓		
Procesamiento de vídeo	10 bit		

Vídeo		Condiciones ambientales	
Modos de color de vídeo	Cine, Dinámico, Presentación, sRGB, Modo de simulación DICOM, Multi-projection	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Tipo de conector HDMI	De tamaño completo	Ancho	440 mm
Puerto HDBaseT	✓	Profundidad	339 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Altura	136 mm
Número de puertos USB 2.0 tipo B	1	Peso *	8,4 kg
Tipo de serie de interfaz *	RS-232C	Ancho del paquete	540 mm
Entrada de audio para PC	✓	Profundidad del paquete	560 mm
Salida de audio para PC	✓	Altura del paquete	210 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	2	Peso del paquete	12,2 kg
Número de puertos HDMI *	3	Contenido del embalaje	
Puerto DVI *	✗	Mando a distancia incluido *	✓
Entrada de CA	✓	Pilas incluidas	✓
Conexión		Cables incluidos	Corriente alterna
Smart TV *	✗	Manual de usuario	✓
Ethernet *	✓	Tarjeta de garantía	✓
Wifi *	✓	Adaptador WLAN incluido	✓
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Detalles técnicos	
Miracast	✓	Certificados de sostenibilidad	TCO
Medios de almacenaje		Datos logísticos	
Tarjeta de lectura integrada *	✗	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Características		Cantidad por palé	14 pieza(s)
Interactivo *	✗	Peso del palé	0 g
		Cantidad por palé (Reino Unido)	14 pieza(s)
		Peso del palé (Reino Unido)	0 g
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85286200
Otras características			
		Protocolos de red compatibles	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink



8715946695518

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.