

Epson EB-PU1007B Proyector para grandes espacios 7000 lúmenes ANSI 3LCD WUXGA (1920x1200) Negro

Marca : Epson

Código del producto: V11HA34840

Nombre del producto : EB-PU1007B



- Compacto y ligero: Discreto y fácil de transportar
  - Compatibilidad de lentes: Es compatible con una amplia selección de lentes intercambiables de Epson
  - Diseño mejorado: Diseño limpio, sencillo y discreto. Versión negra
  - Calidad de imagen: 7.000 lúmenes, 3LCD, resolución WUXGA con mejora 4K
  - Herramientas de instalación avanzadas: Una amplia gama de herramientas de software gratuitas y un módulo de cámara externo opcional
- EB-PU1007B



| Proyector                                        |                                                                                           | Diseño                                            |                                                                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Brillo de proyector *                            | 7000 lúmenes ANSI                                                                         | Posicionamiento de mercado *                      | Presentación                                                                       |
| Tecnología de proyección *                       | 3LCD                                                                                      | Tipo de producto *                                | Proyector para grandes espacios                                                    |
| Resolución original del proyector *              | WUXGA (1920x1200)                                                                         | Color del producto *                              | Negro                                                                              |
| Razón de contraste (típica) *                    | 2000:1                                                                                    | Ubicación                                         | Techo, Escritorio, Flying frame                                                    |
| Relación de aspecto nativa *                     | 16:10                                                                                     | Ranura para cable de seguridad                    | ✓                                                                                  |
| Número de colores                                | 1,07 billones de colores                                                                  | Tipo de ranura de bloqueo del cable               | Kensington                                                                         |
| Brillo de proyector (modo económico)             | 4900 lúmenes ANSI                                                                         | Exhibición                                        |                                                                                    |
| Brillo del proyector (en vertical)               | 7000 lúmenes ANSI                                                                         | Pantalla incorporada *                            | ✗                                                                                  |
| Corrección trapecoidal, horizontal               | -30 - 30°                                                                                 | Control de energía                                |                                                                                    |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide)     | -45 - 45°                                                                                 | Fuente de energía *                               | Corriente alterna                                                                  |
| Tamaño de matriz                                 | 1,93 cm (0.76")                                                                           | Consumo energético *                              | 431 W                                                                              |
| Disipación del calor                             | 1465,4 BTU/h                                                                              | Consumo de energía (inactivo) *                   | 0,5 W                                                                              |
| Fuente luminosa                                  |                                                                                           | Consumo (modo de ahorro)                          | 366 W                                                                              |
| Tipo de fuente luminosa *                        | Laser                                                                                     | Voltaje de entrada AC                             | 100-240 V                                                                          |
| Duración de la fuente luminosa *                 | 20000 h                                                                                   | Frecuencia de entrada AC                          | 50 - 60 Hz                                                                         |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h                                                                                   | Software                                          |                                                                                    |
| Sistema de lentes                                |                                                                                           | Compatibilidad de software                        | via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery |
| Intervalo de longitud focal                      | varies by lens                                                                            | Condiciones ambientales                           |                                                                                    |
| Tipo de zoom                                     | Auto                                                                                      | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -10 - 60 °C                                                                        |
| Relación de alcance                              | 0.35 - 10.11:1                                                                            | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80%                                                                           |
| Lentes intercambiables                           | ✓                                                                                         | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 10 - 90%                                                                           |
| Vídeo                                            |                                                                                           | Peso y dimensiones                                |                                                                                    |
| Señal analógica *                                | No compatible                                                                             | Ancho                                             | 545 mm                                                                             |
| Full HD *                                        | ✓                                                                                         | Profundidad                                       | 436 mm                                                                             |
| 3D *                                             | ✗                                                                                         | Altura                                            | 189 mm                                                                             |
| Procesamiento de vídeo                           | 10 bit                                                                                    | Peso *                                            | 16,3 kg                                                                            |
| Modos de color de vídeo                          | Cine, Dinámico, Natural, Presentación, Modo de simulación DICOM, Multi-projection, BT.709 | Ancho del paquete                                 | 570 mm                                                                             |
| Puertos e Interfaces                             |                                                                                           | Profundidad del paquete                           | 760 mm                                                                             |
| Puerto HDBaseT                                   | ✓                                                                                         | Altura del paquete                                | 270 mm                                                                             |
| Cantidad de puertos USB 2.0                      | 2                                                                                         | Peso del paquete                                  | 21,5 kg                                                                            |

| Puertos e Interfaces                     |           | Contenido del embalaje                 |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de puertos USB 2.0 tipo B         | 1         | Mando a distancia incluido *           | ✓                                                                                                                                          |
| Entrada de audio (L,R) *                 | 1         | Pilas incluidas                        | ✓                                                                                                                                          |
| Tipo de serie de interfaz *              | RS-232C   | Cables incluidos                       | Corriente alterna                                                                                                                          |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *        | 1         | Manual de usuario                      | ✓                                                                                                                                          |
| Número de puertos HDMI *                 | 1         | Tarjeta de garantía                    | ✓                                                                                                                                          |
| Puerto DVI *                             | ✓         | Adaptador WLAN incluido                | ✓                                                                                                                                          |
| Conexión                                 |           | Software incluido                      | Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool |
| Ethernet *                               | ✓         |                                        |                                                                                                                                            |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1         |                                        |                                                                                                                                            |
| Medios de almacenaje                     |           | Datos logísticos                       |                                                                                                                                            |
| Tarjeta de lectura integrada *           | ✗         | Cantidad por paquete                   | 1 pieza(s)                                                                                                                                 |
| Características                          |           | Cantidad por palé                      | 14 pieza(s)                                                                                                                                |
| Nivel de ruido (modo económico)          | 29 dB     | Peso del palé                          | 0 g                                                                                                                                        |
| HDCP                                     | ✓         | Cantidad por palé (Reino Unido)        | 14 pieza(s)                                                                                                                                |
| Nivel de ruido *                         | 33 dB     | Peso del palé (Reino Unido)            | 0 g                                                                                                                                        |
| País de origen                           | Filipinas | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85286200                                                                                                                                   |
| Protección mediante contraseña           | ✓         | Otras características                  |                                                                                                                                            |
|                                          |           | Protocolos de red compatibles          | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink                                                                                                      |



8715946697413

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.