

Epson EB-PU2113W

Marca : Epson

Código del producto: V11HA65940

Nombre del producto : EB-PU2113W



EB-PU2113W

Epson EB-PU2113W:

Compacto y ligero

Su reducido peso y tamaño facilitan que el proyector sea más fácil de almacenar, transportar e instalar, ahorrando espacio de almacenaje, así como costes de mano de obra y de entrega.



Extraordinaria calidad de imagen

Este proyector 3LCD de alta luminosidad ofrece resolución WUXGA con mejora 4K y HDR para proyectar imágenes con texturas definidas e imágenes más nítidas.

Flexibilidad

El EB-PU2113W destaca por la sencillez de su instalación y control, su capacidad de apilamiento y la flexibilidad en el uso de lentes. Incorpora un procesador con función de apilamiento sin ordenador, es decir, puedes instalar dos proyectores compatibles en stack para doblar la luminosidad sin necesidad de equipo externo.

Fiabilidad

Incluye mejoras de protección, como el motor óptico sellado herméticamente y la unidad de fuente de luz láser, que evitan la contaminación por polvo y garantizan una mayor durabilidad.

Proyector		Características	
Proyector inteligente *	✓	Nivel de ruido (modo económico)	29 dB
Compatibilidad de tamaño de pantalla *	1524 - 25400 mm (60 - 1000")	Modos de proyección	Techo
Relación de contraste (dinámico)	2500000:1	Nivel de ruido *	34 dB
Brillo de proyector *	13000 lúmenes ANSI	País de origen	China
Tecnología de proyección *	3LCD	Protección mediante contraseña	✓
Resolución original del proyector *	WUXGA (1920x1200)	Diseño	
Razón de contraste (típica) *	2000:1	Posicionamiento de mercado *	Presentación
Relación de aspecto nativa *	16:10	Tipo de producto *	Proyector para grandes espacios
Número de colores	1,07 billones de colores	Color del producto *	Blanco
Brillo de proyector (modo económico)	9100 lúmenes ANSI	Ubicación	Techo, Escritorio, Flying frame, Pared
Tamaño de matriz	2,62 cm (1.03")	Ranura para cable de seguridad	✓
Salida de luz blanca	13000 lúmenes ANSI	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Salida de luz de color	13000 lúmenes ANSI	Control de energía	
Disipación del calor	2938 BTU/h	Fuente de energía *	Corriente alterna
Fuente luminosa		Consumo energético *	864 W
Tipo de fuente luminosa *	Laser	Consumo de energía (inactivo) *	0,4 W
Duración de la fuente luminosa *	20000 h	Consumo (modo de ahorro)	633 W
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	30000 h	Voltaje de entrada AC	200-240 V
Sistema de lentes		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Intervalo de longitud focal	varies by lens	Software	
Capacidad de zoom	✓	Compatibilidad de software	via: AMX, Crestron (Network), Extron
Tipo de zoom	Auto	Condiciones ambientales	
Alcance de zoom	1.6:1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 60 °C
Relación de alcance	0.35 - 7.41:1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
rango de cambio Horizontal de la lente	18 - 18%	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
rango de cambio vertical de la lente	-60 - 60%		
Memoria de posición de la lente	10		
Lentes intercambiables	✓		

Vídeo		Peso y dimensiones	
Full HD *	✓	Ancho	586 mm
Procesamiento de vídeo	10 bit	Profundidad	492 mm
Modos de color de vídeo	Cine, Dinámico, Natural, Presentación, Modo de simulación DICOM, Multi-projection, BT.709	Altura	218 mm
		Peso *	23,8 kg
		Peso del paquete	0 g
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Cantidad de puertos USB 2.0	3	Mando a distancia incluido *	✓
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A	2	Pilas incluidas	✓
Número de puertos USB 2.0 tipo B	1	Cables incluidos	Corriente alterna
Tipo de serie de interfaz *	RS-232C	Funda de transporte	✓
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1	Manual de usuario	✓
Número de puertos HDMI *	1	Tarjeta de garantía	✓
Puerto DVI *	✓	Adaptador WLAN incluido	✓
Conexión			Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool
Smart TV *	✓	Software incluido	
Ethernet *	✓		
Wifi *	✓		
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		
Datos logísticos			
		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85286200
Otras características			
		Protocolos de red compatibles	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink



8715946703190

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.