

Epson EB-PU2216B

Marca : Epson

Código del producto: V11HA67840

Nombre del producto : EB-PU2216B



EB-PU2216B

Epson EB-PU2216B:

Compacto y ligero

Su reducido peso y tamaño facilitan que el proyector sea más fácil de almacenar, transportar e instalar, ahorrando espacio de almacenaje, así como costes de mano de obra y de entrega.

Extraordinaria calidad de imagen

Este proyector 3LCD de alta luminosidad ofrece resolución WUXGA con mejora 4K y HDR para proyectar imágenes con texturas definidas e imágenes más nítidas.

Flexibilidad

El EB-PU2216B destaca por la sencillez de su instalación y control, su capacidad de apilamiento y la flexibilidad en el uso de lentes. Incorpora un procesador con función de apilamiento sin ordenador, es decir, puedes instalar dos proyectores compatibles en stack para doblar la luminosidad sin necesidad de equipo externo.

Fiabilidad

Incluye mejoras de protección, como el motor óptico sellado herméticamente y la unidad de fuente de luz láser, que evitan la contaminación por polvo y garantizan una mayor durabilidad.

Proyector		Conexión	
Compatibilidad de tamaño de pantalla *	1524 - 25400 mm (60 - 1000")	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Relación de contraste (dinámico)	2500000:1	Wifi *	✗
Brillo de proyector *	16000 lúmenes ANSI	Características	
Tecnología de proyección *	3LCD	Nivel de ruido (modo económico)	34 dB
Resolución original del proyector *	WUXGA (1920x1200)	Modos predeterminados	Cine, Dinámico
Razón de contraste (típica) *	2000:1	Nivel de ruido *	38 dB
Relación de aspecto nativa *	16:10	País de origen	China
Número de colores	1,07 billones de colores	4K upscaler	✓
Brillo de proyector (modo económico)	11200 lúmenes ANSI	Protección mediante contraseña	✓
Tamaño de matriz	2,62 cm (1.03")	Diseño	
Salida de luz blanca	16000 lúmenes ANSI	Tipo de producto *	Proyector de alcance estándar
Salida de luz de color	16000 lúmenes ANSI	Color del producto *	Negro
Disipación del calor	3682 BTU/h	Ubicación	Techo, Escritorio, Flying frame
Fuente luminosa		Ranura para cable de seguridad	✓
Tipo de fuente luminosa *	Laser	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Duración de la fuente luminosa *	20000 h	Control de energía	
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	30000 h	Fuente de energía *	Corriente alterna
Sistema de lentes		Consumo energético *	1083 W
Intervalo de longitud focal	varies by lens	Consumo de energía (inactivo) *	0,4 W
Capacidad de zoom	✓	Consumo (modo de ahorro)	773 W
Tipo de zoom	Auto	Voltaje de entrada AC	200-240 V
Alcance de zoom	1.6:1	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Relación de alcance	0.35 - 7.41:1	Software	
rango de cambio Horizontal de la lente	0 - 18%	Compatibilidad de software	via: AMX, Crestron (Network), Extron
rango de cambio vertical de la lente	-60 - 60%	Condiciones ambientales	
Memoria de posición de la lente	10	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 60 °C
Lentes intercambiables	✓		

Vídeo		Condiciones ambientales	
Full HD *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Procesamiento de vídeo	10 bit	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Modos de color de vídeo	Cine, Dinámico, Natural, Presentación, Modo de simulación DICOM, Multi-projection, BT.709	Peso y dimensiones	
Puertos e Interfaces		Ancho	586 mm
Puerto HDBaseT	✓	Profundidad	492 mm
Tipo de puerto de servicio	USB Tipo B	Altura	218 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	3	Peso *	24,2 kg
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A	2	Peso del paquete	0 g
Número de puertos USB 2.0 tipo B	1	Contenido del embalaje	
Tipo de serie de interfaz *	RS-232C	Mando a distancia incluido *	✓
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1	Pilas incluidas	✓
Número de puertos HDMI *	1	Cables incluidos	Corriente alterna
Puerto DVI *	✓	Manual de usuario	✓
Entrada de CA	✓	Tarjeta de garantía	✓
Conexión		Adaptador WLAN incluido	✓
Ethernet *	✓	Software incluido	Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Datos logísticos	
		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85286200
		Otras características	
		Protocolos de red compatibles	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink



8715946703237

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.