

Epson PowerLite L210W 4500 lúmenes ANSI 3LCD WXGA (1280x800) Blanco

Marca : Epson

Familia de productos:  
PowerLite

Código del producto:  
V11HA70080



Nombre del producto :  
L210W

Epson PowerLite L210W. Brillo de proyector: 4500 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente luminosa: Laser, Duración de la fuente luminosa: 20000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 30000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 18.2 - 29.1 mm, Rango de apertura: 1,51 - 1,77. Tipo de serie de interfaz: RS-232C. Nivel de ruido: 37 dB, Nivel de ruido (modo económico): 27 dB



| Proyector                                        |                           | Puertos e Interfaces               |                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Proyector inteligente *                          | ✗                         | Número de puertos HDMI *           | 2                 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla *           | 762 - 7620 mm (30 - 300") | Puerto DVI *                       | ✗                 |
| Brillo de proyector *                            | 4500 lúmenes ANSI         | Conexión                           |                   |
| Tecnología de proyección *                       | 3LCD                      | Smart TV *                         | ✗                 |
| Resolución original del proyector *              | WXGA (1280x800)           | Ethernet *                         | ✓                 |
| Razón de contraste (típica) *                    | 2500000:1                 | Wifi *                             | ✗                 |
| Relación de aspecto nativa *                     | 16:10                     | Medios de almacenaje               |                   |
| Corrección trapezoidal, horizontal               | -30 - 30°                 | Tarjeta de lectura integrada *     | ✗                 |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide)     | -30 - 30°                 | Características                    |                   |
| Tamaño de matriz                                 | 1,5 cm (0.59")            | Interactivo *                      | ✗                 |
| Fuente luminosa                                  |                           | Nivel de ruido (modo económico)    | 27 dB             |
| Tipo de fuente luminosa *                        | Laser                     | Nivel de ruido *                   | 37 dB             |
| Duración de la fuente luminosa *                 | 20000 h                   | Multimedia                         |                   |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h                   | Altavoces incorporados *           | ✓                 |
| Sistema de lentes                                |                           | Potencia estimada RMS              | 16 W              |
| Enfoque *                                        | Manual                    | Número de altavoces incorporados   | 1                 |
| Intervalo de longitud focal                      | 18.2 - 29.1 mm            | Diseño                             |                   |
| Rango de apertura                                | 1,51 - 1,77               | Posicionamiento de mercado *       | Negocios          |
| Capacidad de zoom                                | ✓                         | Color del producto *               | Blanco            |
| Tipo de zoom                                     | Manual                    | Exhibición                         |                   |
| Alcance de zoom                                  | 1.16:1                    | Pantalla incorporada *             | ✗                 |
| Relación de alcance                              | 1.41 - 2.26               | Control de energía                 |                   |
| Vídeo                                            |                           | Fuente de energía *                | Corriente alterna |
| Señal analógica *                                | No compatible             | Consumo energético *               | 201 W             |
| Full HD *                                        | ✓                         | Consumo de energía (max)           | 260 W             |
| 3D *                                             | ✗                         | Consumo (modo de ahorro)           | 199 W             |
| Puertos e Interfaces                             |                           | Voltaje de entrada AC              | 100 - 240 V       |
| Cantidad de puertos USB 2.0                      | 2                         | Frecuencia de entrada AC           | 50/60 Hz          |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A               | 1                         | Condiciones ambientales            |                   |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B                 | 1                         | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C         |
| Tipo de serie de interfaz *                      | RS-232C                   |                                    |                   |

| Puertos e Interfaces                |  | Peso y dimensiones           |                         |
|-------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) * 2 |  | Ancho                        | 325 mm                  |
|                                     |  | Profundidad                  | 299 mm                  |
|                                     |  | Altura                       | 90 mm                   |
|                                     |  | Peso *                       | 4,2 kg                  |
| Contenido del embalaje              |  |                              |                         |
|                                     |  | Mando a distancia incluido * | ✓                       |
|                                     |  | Pilas incluidas              | ✓                       |
|                                     |  | Cables incluidos             | Corriente alterna, HDMI |



8715946715476

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.