

Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 servidor 0 GB Bastidor (2U) Intel® Xeon® Gold 5415+ 2,9 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W

Marca : Fujitsu

Familia de productos:
PRIMERGY

Código del producto:
VFY:R2547SC260IN

Nombre del producto :
RX2540 M7

Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7. Familia de procesador: Intel® Xeon® Gold, Frecuencia del procesador: 2,9 GHz, Modelo del procesador: 5415+. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 0 GB, Tamaño del HDD: 2.5". Ethernet. Fuente de alimentación: 900 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)



Procesador		Ranuras de expansión	
Fabricante de procesador *	Intel	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Gold		
Modelo del procesador *	5415+	Diseño	
Frecuencia del procesador *	2,9 GHz	Tipo de chasis *	Bastidor (2U)
Frecuencia del procesador turbo	4,1 GHz	Color del producto	Negro
Número de núcleos de procesador	8	Soporte de ventiladores redundante	✓
Caché del procesador	22,5 MB	Desempeño	
Chipset	Intel C741	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Memoria		Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Memoria interna *	32 GB	Software	
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Sistema operativo instalado *	✗
Velocidad de memoria del reloj	4800 MHz	Sistemas operativos compatibles *	Windows Server 2022 Datacenter
Disposición de la memoria	1 x 32 GB		Windows Server 2022 Standard
Memoria interna máxima *	8 TB		Windows Server 2019 Datacenter
Medios de almacenaje			Windows Server 2019 Standard
Capacidad total de almacenaje *	0 GB		Windows Server 2019 Essentials
Tamaño del HDD	2.5"		SUSE® Linux Enterprise Server 15
Número de HDDs soportados	16		Red Hat® Enterprise Linux 8
Compatibilidad con RAID *	✓	Control de energía	
Conexión		Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Ethernet	✓	Fuente de alimentación *	900 W
Puertos e Interfaces		Número de fuentes de alimentación	2
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50/60 Hz
		Peso y dimensiones	
		Ancho	482,2 mm
		Profundidad	800 mm
		Altura	86,9 mm
		Peso	32 kg



4065221940012

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.