



TP-Link VIGI C340I 2.8MM cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Píxeles Techo/Pared/Poste



Marca : TP-Link

Familia de productos: VIGI

Código del producto: VIGI
C340I 2.8MM

Nombre del producto : VIGI
C340I 2.8MM

Cámara IP VIGI tipo bullet con IR para exteriores de 4MP, 2560 × 1440, CMOS de barrido progresivo de 1/3", 2.8 mm, F 2.2, IR Cut Filter, IP67
TP-Link VIGI C340I 2.8MM. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,01 lx, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 88.8°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 48.9°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia de detección: 60 m, Distancia de observación: 25 m, Distancia de reconocimiento: 12 m

Desempeño		Audio	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Relación señal/ruido (SNR)	52 dB
Colocación soportada *	Exterior	Conexión	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Ethernet *	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Estándares de red	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Modo día / noche	✓	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Filtro de corte infrarrojo	✓	Wifi *	✗
Diseño		Bluetooth *	✗
Factor de forma *	Bala (forma)	Número de canales de visualización simultánea en directo	3 canales
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Puertos e Interfaces	
Color del producto *	Negro, Blanco	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Material de la carcasa	Plástico	Enchufe de entrada de CC	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Seguridad	
Cámara fotográfica		Protección mediante contraseña	✓
Iluminación mínima	0,01 lx	Detección de movimiento en video	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	88.8°	Filtro de dirección IP	✓
Ángulo de visión de la lente, vertical	48.9°	Cifrado HTTPS	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	106.5°	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de fugas, Detección de entrada en zona, Region exiting detection, Detección de vehículos
Ángulo de inclinación	-90 - 90°	Espejo	✓
Alcance de bandeja	-90 - 90°	Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico	✓
Velocidad de obturador	1/3 - 1/10000 s	Clasificación de objetivos como vehículos y personas	✓
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4	Autenticación de resumen	✓
Sensor de la imagen		Almacenamiento conectado en red (NAS)	✓
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Características de administración	
Escaneado progresivo	✓	Navegador web	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Análisis de comportamiento	Detección de intrusiones, Detección de cruce de línea, Detección de extracción de objetos, Detección de entrada en zona, Region exiting detection
Sistema de lentes			
Número de lentes *	1		
Distancia de detección	60 m		
Distancia de observación	25 m		
Distancia de reconocimiento	12 m		
Apertura máxima	2,2		
Distancia de identificación	6 m		
Distancia focal fija	2,8 mm		

Visión nocturna		Control de energía	
Visión nocturna *	✓	Alimentación *	CC, PoE
Distancia de visión nocturna	30 m	Consumo energético	1,32 W
Tipo de LED	IR	Consumo de energía (max)	5 W
Número de LEDs de iluminación	2	Voltaje de salida CC	12
Longitud de onda infraroja	850 nm	Condiciones ambientales	
Vídeo		Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Máxima resolución *	2560 x 1440 Píxeles	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Total de megapíxeles *	4 MP	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Formatos gráficos soportados	240p, 480p, 720p, 1080p, 1280p, 1440p	Peso y dimensiones	
Formato de vídeo soportado	30 pps	Ancho	73 mm
Velocidad de cuadro	✓	Altura	71 mm
Emisión de vídeo	Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez	Longitud	174 mm
Ajuste de calidad de imagen	✓	Peso	200 g
Máscara de privacidad	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Empaquetado	
Control de tasa de bits	256 Kbps - 4 Mbps	Ancho del paquete	128 mm
Tasa de bits	✓	Profundidad del paquete	218 mm
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Altura del paquete	103 mm
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Peso del paquete	360 g
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓	Tipo de embalaje	Caja
Codificación de regiones de interés (ROI)	✓	Sostenibilidad	
Smart IR	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Posicionamiento 3D	✓	Certificados de conformidad	BSMI, CE, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, UKCA
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1
		Kit de montaje	✓
		Manual de usuario	✓



4897098688991

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.