



TP-Link VIGI C345 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Píxeles Pared

Marca : TP-Link

Familia de productos: VIGI

Código del producto: VIGI
C345(6MM)

Nombre del producto : C345

TP-Link VIGI C345. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,005 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 52.7°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 120 m, Distancia de observación: 50 m, Distancia de reconocimiento: 24 m



Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Colocación soportada *	Exterior	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Smart IR	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Audio	
Modo día / noche	✓	Altavoces incorporados	✓
Filtro de corte infrarrojo	✓	Sistema de audio	De 2 vías
Luz integrada	✓	Relación señal/ruido (SNR)	52 dB
Rango dinámico	120 dB	Micrófono incorporado	✓
Certificación	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC	Conexión	
Diseño		Ethernet *	✓
Factor de forma *	Bala (forma)	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Tipo de montaje *	Pared	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Color del producto *	Blanco	Wifi *	✗
Material de la carcasa	Metal	Bluetooth *	✗
Código IP (International Protection)	IP67	Vista viva	✓
Cámara fotográfica		Medios de almacenaje	
Iluminación mínima	0,005 lx	HDD incorporado *	✗
Ángulo de rotación	360°	Tarjeta de lectura integrada	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	52.7°	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Ángulo de visión de la lente, vertical	29°	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Ángulo de visión de la lente, diagonal	60.8°	Puertos e Interfaces	
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Alcance de bandeja	0 - 360°		
Velocidad de obturador	1/3 to 1/10000 s		
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4		

Sensor de la imagen		Puertos e Interfaces	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Enchufe de entrada de CC	✓
Escaneado progresivo	✓	Seguridad	
Tipo de sensor *	CMOS	Protección mediante contraseña	✓
Sistema de lentes		Detección de movimiento en video	✓
Número de lentes *	1	Filtro de dirección IP	✓
Distancia de detección	120 m	Espejo	✓
Distancia de observación	50 m	Clasificación de objetivos como vehículos y personas	✓
Distancia de reconocimiento	24 m	Autenticación de resumen	✓
Apertura máxima	1,6	Características de administración	
Distancia de identificación	12 m	Botón de restaurar	✓
Distancia focal fija	6 mm	Control de energía	
Visión nocturna		Alimentación *	CC, PoE
Visión nocturna *	✓	Consumo de energía (max)	9,7 W
Distancia de visión nocturna	30 m	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	10,7 W
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco	Voltaje de salida CC	12
Número de LEDs de iluminación	2	Condiciones ambientales	
Longitud de onda infraroja	850 nm	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Vídeo		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Total de megapíxeles *	4 MP	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440	Peso y dimensiones	
Formatos gráficos soportados		Ancho	184 mm
Velocidad de cuadro	30 pps	Profundidad	74 mm
Reducción de ruido	✓	Altura	74 mm
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Peso	525 g
Máscara de privacidad	✓	Contenido del embalaje	
Control de tasa de bits	Tasa de bits constante (CBR, Constant Bit Rate), Tasa de bits variable (VBR, Variable Bit Rate)	Número de cámaras *	1
Compensación de contraluz (BLC)	✓		



4895252506969

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.