



TP-Link VIGI C350(2.8MM) cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2880 x 1620 Píxeles Techo

Marca : TP-Link

Familia de productos: VIGI

Código del producto: VIGI
C350(2.8MM)

Nombre del producto : VIGI
C350(2.8MM)

TP-Link VIGI C350(2.8MM). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 109°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 57°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 63 m, Distancia de observación: 26 m, Distancia de reconocimiento: 12 m



Desempeño		Audio	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Altavoces incorporados	✓
Colocación soportada *	Exterior	Sistema de audio	De 2 vías
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Canales de entrada de audio	1.0 canales
Modo día / noche	✓	Canales de salida de audio	1.0 canales
Filtro de corte infrarrojo	✓	Frecuencia de muestreo	8 kHz
Luz integrada	✓	Relación señal/ruido (SNR)	52 dB
Rango dinámico	120 dB	Micrófono incorporado	✓
Certificación	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC	Rango de velocidades de transferencia de bits	0 - 64 Kbit/s
Diseño		Conexión	
Factor de forma *	Bala (forma)	Ethernet *	✓
Tipo de montaje *	Techo	Estándares de red	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Color del producto *	Negro, Blanco	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Indicadores LED	✓	Wifi *	✗
Material de la carcasa	Plástico	Bluetooth *	✗
Funciones de protección	Resistente al agua	Vista viva	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Número de canales de visualización simultánea en directo	6 canales
Cámara fotográfica		Medios de almacenaje	
Iluminación mínima	0 lx	HDD incorporado *	✗
Ángulo de rotación	360°	Tarjeta de lectura integrada	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	109°	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Ángulo de visión de la lente, vertical	57°	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Ángulo de visión de la lente, diagonal	128°	Puertos e Interfaces	
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Alcance de bandeja	0 - 360°	Enchufe de entrada de CC	✓
Velocidad de obturador	1/3 - 1/10000 s	Seguridad	
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4	Protección mediante contraseña	✓
Sensor de la imagen		Detección de movimiento en video	✓
Número de sensores	1		
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Escaneado progresivo	✓		
Tipo de sensor *	CMOS		

Sistema de lentes		Seguridad	
Número de lentes *	1	Filtro de dirección IP	✓
Distancia de detección	63 m	Cifrado HTTPS	✓
Distancia de observación	26 m	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de vehículos
Distancia de reconocimiento	12 m	Clasificación de objetivos como vehículos y personas	✓
Apertura máxima	1,6	Autenticación de resumen	✓
Distancia de identificación	6 m		
Distancia focal fija	2,8 mm		
Visión nocturna		Características de administración	
Visión nocturna *	✓	Navegador web	✓
Distancia de visión nocturna	30 m	Administrado a través de la nube *	✓
Tipo de LED	IR	Botón de restaurar	✓
Número de LEDs de iluminación	4		Detección de intrusiones, Detección de cruce de línea, Detección de extracción de objetos, Region exiting detection
Longitud de onda infraroja	850 nm	Análisis de comportamiento	
Vídeo		Control de energía	
Máxima resolución *	2880 x 1620 Pixeles	Alimentación *	CC, PoE
Total de megapíxeles *	5 MP	Consumo de energía (max)	9 W
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	10,5 W
Formatos gráficos soportados	320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Voltaje de salida CC	12
Velocidad de cuadro	30 pps	Condiciones ambientales	
Emisión de vídeo	✓	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Reducción de ruido	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Máscara de privacidad	✓	Peso y dimensiones	
Control de tasa de bits	Tasa de bits constante (CBR, Constant Bit Rate), Tasa de bits variable (VBR, Variable Bit Rate)	Ancho	188 mm
Tasa de bits	256 Kbps - 6 Mbps	Altura	71,5 mm
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Longitud	78,5 mm
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Peso	336 g
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓	Empaquetado	
Codificación de regiones de interés (ROI)	✓	Tipo de embalaje	Caja
Smart IR	✓	Sostenibilidad	
		Cumplimiento de sostenibilidad	✓
		Certificados de conformidad	BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, KC, VCCI
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



4895252502992

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.