



TP-Link VIGI C385 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 3840 x 2160 Pixeles Pared

Marca : TP-Link

Familia de productos: VIGI

Código del producto: VIGI
C385(2.8MM)

Nombre del producto : C385

TP-Link VIGI C385. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,005 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 111.4°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 85 m, Distancia de observación: 35 m, Distancia de reconocimiento: 17 m



Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Tasa de bits	64 Kbps
Colocación soportada *	Exterior	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Modo día / noche	✓	Smart IR	✓
Filtro de corte infrarrojo	✓	Audio	
Luz integrada	✓	Altavoces incorporados	✓
Rango dinámico	120 dB	Sistema de audio	De 2 vías
Certificación	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC	Frecuencia de muestreo	8 kHz
Diseño		Relación señal/ruido (SNR)	52 dB
Factor de forma *	Bala (forma)	Micrófono incorporado	✓
Tipo de montaje *	Pared	Conexión	
Color del producto *	Blanco	Ethernet *	✓
Material de la carcasa	Metal	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Código IP (International Protection)	IP67	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Cámara fotográfica		Wifi *	✗
Iluminación mínima	0,005 lx	Bluetooth *	✗
Ángulo de rotación	360°	Vista viva	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	111.4°	Número de canales de visualización simultánea en directo	3 canales
Ángulo de visión de la lente, vertical	58.8°	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión de la lente, diagonal	134°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Tarjeta de lectura integrada	✓
Alcance de bandeja	0 - 360°		
Velocidad de obturador	1/3 to 1/10000		

Cámara fotográfica		Medios de almacenaje	
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
		Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Sensor de la imagen		Puertos e Interfaces	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Escaneado progresivo	✓	Enchufe de entrada de CC	✓
Tipo de sensor *	CMOS		
Sistema de lentes		Seguridad	
Número de lentes *	1	Protección mediante contraseña	✓
Distancia de detección	85 m	Detección de movimiento en video	✓
Distancia de observación	35 m	Filtro de dirección IP	✓
Distancia de reconocimiento	17 m	Cifrado HTTPS	✓
Apertura máxima	1,6		
Distancia de identificación	8 m	Características de administración	
Distancia focal fija	2,8 mm	Navegador web	✓
Visión nocturna		Control de energía	
Visión nocturna *	✓	Alimentación *	CC, PoE
Distancia de visión nocturna	30 m	Consumo de energía (max)	11,5 W
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco	Voltaje de salida CC	12
Número de LEDs de iluminación	2		
Longitud de onda infraroja	850 nm	Condiciones ambientales	
Vídeo		Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Máxima resolución *	3840 x 2160 Píxeles	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Total de megapíxeles *	8 MP	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Formatos gráficos soportados	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 3840 x 2160		
Velocidad de cuadro	25 pps	Peso y dimensiones	
Emisión de vídeo	✓	Ancho	184 mm
Reducción de ruido	✓	Altura	74 mm
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Longitud	74 mm
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez	Peso	525 g
Máscara de privacidad	✓	Contenido del embalaje	
Control de tasa de bits	Tasa de bits constante (CBR, Constant Bit Rate), Tasa de bits variable (VBR, Variable Bit Rate)	Número de cámaras *	1



4895252502428

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.