

StarTech.com Switch HDMI de 2 Puertos con Conmutado Automático y Prioritario - 1080p

Marca : StarTech.com

Código del producto: VS221HDQ

Nombre del producto : Switch HDMI de 2 Puertos con Conmutado Automático y Prioritario - 1080p



StarTech.com Switch HDMI de 2 Puertos con Conmutado Automático y Prioritario - Selector 1080p de 2 Entradas y 1 Salida con IR EDID

StarTech.com Switch HDMI de 2 Puertos con Conmutado Automático y Prioritario - 1080p. Tipo de puerto de vídeo: HDMI. Material: Aluminio, Plástico, Color del producto: Negro, Distancia de funcionamiento máximo: 10 m. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corriente de entrada del adaptador de CA: 0,6 A, Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V. Certificación: CE, FCC, TAA, REACH. Ancho: 65 mm, Profundidad: 156 mm, Altura: 20 mm



Puertos e Interfaces		Control de energía	
Tipo de puerto de vídeo *	HDMI	Tipo de enchufe	Tipo M
Número de puertos HDMI	3	Aprobaciones reguladoras	
Entrada HDMI	1	Certificación	CE, FCC, TAA, REACH
Número de salidas HDMI	2	Peso y dimensiones	
Características		Ancho	65 mm
Material	Aluminio, Plástico	Profundidad	156 mm
Color del producto	Negro	Altura	20 mm
Datos de identificación en pantalla completa (EDID)	✓	Peso	290 g
Conectar y usar (Plug and Play)	✓	Empaquetado	
HDCP	✓	Ancho del paquete	197 mm
Distancia de funcionamiento máximo	10 m	Profundidad del paquete	294 mm
Montaje en rack	Si	Altura del paquete	72 mm
Formatos gráficos soportados	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Peso del paquete	853 g
Formato de vídeo soportado	1080p, 720p	Contenido del embalaje	
Indicadores LED	✓	Kit de montaje	✓
Máxima resolución	1920 x 1200 Pixeles	Mando a distancia incluido	✓
Canales de salida de audio	7.1 canales	Manual de usuario	✓
Control de energía		Tipo de adaptador de toma	NA, EU, UK, AU
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V	Condiciones ambientales	
Corriente de entrada del adaptador de CA	0,6 A	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Voltaje de salida de adaptador AC	12 V	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Corriente de salida de adaptador AC	1,5 A	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 80%
Consumo energético	18 W	Detalles técnicos	
		Certificados de conformidad	RoHS

Datos logísticos

Código de Sistema de
Armomización (SA)


85176990



0065030855020



065030855020



7426801735775

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.