


NETGEAR WBC502 Puente wifi 867 Mbit/s Blanco

Marca : NETGEAR

Código del producto: WBC502B2-100PES

Nombre del producto : WBC502



NETGEAR WBC502. Rango máximo de transferencia de datos: 867 Mbit/s, Distancia de transferencia máxima: 3000 m, Tasas de transferencia soportadas: 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 802.11n: 6.5 to 300 (MCS0 to MCS15) 802.11ac: 6.5 to 867.... Diseño de la antena: Interno, Ganancia de la antena (max): 14 dBi. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s, Fuerza de la señal: 23 dbm. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Transmisión de datos		Características	
Rango máximo de transferencia de datos *	867 Mbit/s	Indicadores LED	✓
Distancia de transferencia máxima	3000 m	Montaje de pared	✓
Tasas de transferencia soportadas	802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	Botón de restaurar	✓
	802.11n: 6.5 to 300 (MCS0 to MCS15) 802.11ac: 6.5 to 867 (MCS0 to MCS9, NSS=1 to 2)	Código IP (International Protection)	IP55
		Protección de sobrecarga	✓
Antena		Control de energía	
Diseño de la antena	Interno	Alimentación	PoE
Ganancia de la antena (max)	14 dBi	Consumo de energía (max)	8,93 W
Cantidad de antenas	1	Energía sobre Ethernet (PoE)	✓
		Energía sobre Ethernet (PoE)	24 V
Características de LAN inalámbrico		Condiciones ambientales	
Wifi	✓	Intervalo de temperatura operativa	-20 - 60 °C
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Rango de temperatura de funcionamiento	-4 - 140 °F
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	867 Mbit/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Fuerza de la señal	23 dbm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 80 °C
Modulación	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, QPSK	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
Conexión		Aprobaciones reguladoras	
Ethernet	✓	Certificación	FCC / ISED, CE
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Gigabit Ethernet	Peso y dimensiones	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Ancho	186 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad	100 mm
Tecnología de conectividad	Inalámbrico y alámbrico	Altura	29 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Peso	504 g
Características		Empaquetado	
Tipo de producto *	Puente wifi	Cantidad por paquete	2 pieza(s)
Color del producto	Blanco		



0606449150667



606449150667

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.