

NETGEAR WBE750 11530 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : NETGEAR

Código del producto: WBE750-100EUS

Nombre del producto : WBE750

NETGEAR WBE750. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 11530 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 802.1x RADIUS, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Seguridad	
2,4 GHz *	✓	Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS)	✓
5 GHz *	✓	Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
6 GHz *	✓	Características de administración	
Rango máximo de transferencia de datos *	11530 Mbit/s	Administración basada en web	✓
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	1147 Mbit/s	Puertos e Interfaces	
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	5765 Mbit/s	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Velocidad máxima de transferencia de datos (6 GHz)	11530 Mbit/s	Enchufe de entrada de CC	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10000 Mbit/s	Control de energía	
Velocidad de transmisión de datos	18400 Mbit/s	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Rango de voltaje DC	12 V
		Corriente de entrada	3.5 A
MIMO	✓	Diseño	
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Ubicación *	Techo, Pared
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Color del producto *	Blanco
Soporte VLAN	✓	Indicadores LED	✓
Band steering (optimización de rendimiento)	✓	Antena	
BeamForming (conformación de haces)	✓	Tipo de antena *	Interno
Seguridad		Peso y dimensiones	
Algoritmos de seguridad soportados *	802.1x RADIUS, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA3	Ancho	266,6 mm
MAC, filtro de direcciones	✓	Profundidad	268,3 mm
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	SSID broadcast	Altura	55,5 mm
Número de SSID admitidos	8	Peso	2,31 kg
		Contenido del embalaje	
		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
		Kit de montaje	✓
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C



0606449167726



606449167726

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.