

GIGABYTE X870I AORUS PRO ICE Placa base - Compatible con procesadores AMD Ryzen serie 9000, VRM de 8+2+1 fases, hasta 8400 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 M.2 + 1xPCIe 4.0 M.2, WI-FI 7, LAN 2,5 GbE, USB 4

Marca : GIGABYTE

Código del producto: X870I AORUS PRO ICE

Nombre del producto : X870I AORUS PRO ICE Placa base - Compatible con procesadores AMD Ryzen serie 9000, VRM de 8+2+1 fases, hasta 8400 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 M.2 + 1xPCIe 4.0 M.2, WI-FI 7, LAN 2,5 GbE, USB 4

X870I AORUS PRO ICE Placa base - Compatible con procesadores AMD Ryzen serie 9000, VRM de 8+2+1 fases, hasta 8400 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 M.2 + 1xPCIe 4.0 M.2, WI-FI 7, LAN 2,5 GbE, USB 4

GIGABYTE X870I AORUS PRO ICE Placa base - Compatible con procesadores AMD Ryzen serie 9000, VRM de 8+2+1 fases, hasta 8400 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 M.2 + 1xPCIe 4.0 M.2, WI-FI 7, LAN 2,5 GbE, USB 4:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Número de puertos HDMI *	1
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Versión HDMI	2.1
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen	Versión de DisplayPort	1.4
	8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Salidas para auriculares	1
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Entrada de línea	✓
Conector para antena WiFi-AP			2
Memoria		Conexión	
Tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Ethernet	✓
Número de ranuras de memoria *	2	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Controlador LAN	Realtek RTL8125
Canales de memoria	Doble canal	Wifi *	✓
Compatibilidad de ECC	No-ECC	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Velocidades de reloj de memoria soportadas	8400,8266,8200,8000,7950,7900,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5200,4800,4400 MHz	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)	
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	8400 MHz		
Memoria interna máxima *	128 GB	Modelo de controlador WLAN	Realtek RTL8922AE
Memoria sin buffer	✓	Bluetooth	✓
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Versión de Bluetooth	5.4
Reguladores del almacenaje		Características	
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Chipset *	AMD X870
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Chip de sonido	Realtek ALC4080
Número de HDDs soportados	2	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Número de unidades de almacenamiento compatibles	4	Color del producto	Blanco
Compatibilidad con RAID	✓	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Niveles RAID	0, 1	Componente para *	PC
Gráficos		Factor de forma *	Micro ITX
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Familia del chipset *	AMD
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles	Alimentación	ATX
HDCP	✓		
Versión DirectX	12.0		
Interno I/O			
USB 2.0, conectores *	1		
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1		

Interno I/O		Características	
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11 x64
Número de conectores SATA III *	2	Ranuras de expansión	
Conector de audio en panel frontal	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Conector de panel delantero	✓	Número de ranuras M.2 (M)	2
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
Conector de ventilador CPU	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	2280
Número de conectores a ventilador de chasis	1	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Conector de instrusión a chasis	✓	BIOS	
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Número de conectores para bombas de agua	1	Versión ACPI	5.0
Conector para tiras LED RGB	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Número de conectores para tiras LED RGB	3	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Datos logísticos	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	País de origen	Taiwán
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Batería	
Número de puertos USB4 Gen 2×2	1	Peso de la batería	3 g
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Peso de litio por batería	0,07 g
		Número de celdas de batería	1
		Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
		Tipo de batería	CR2032
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	235 mm
		Profundidad del paquete	227 mm
		Altura del paquete	95 mm
		Peso del paquete	1,28 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	170 mm
		Profundidad	170 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	1,2 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331866112



0889523045930



889523045930

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.