

ZYXEL

Zyxel XGS1930-52HP Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : Zyxel

Código del producto: XGS1930-52HP-EU0101F

Nombre del producto : XGS1930-52HP



Zyxel XGS1930-52HP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack



Características de administración		Protocolos	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP)	✓
Capa del interruptor	L3	Diseño	
Administación basada en web	✓	Montaje en rack *	✓
Puertos e Interfaces		Color del producto	Negro
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	48	Seguridad	LVD, BSMI
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Compatibilidad electromagnética	FCC 15 A, CE A, BSMI EMC
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4	Desempeño	
Conector fibra óptica	SFP+	Memoria interna	512 MB
Conexión		Memoria Flash	32 MB
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Nivel de ruido	28,4 dB
		Tiempo medio entre fallos	494960 h
		Control de energía	
		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Soporte 10G *	✓	Consumo de energía (max)	498,4 W
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Espejeo de puertos	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Ruteo de IP	✓	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	48
Ruteo de entradas	32	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	375 W
Soporte de control de flujo	✓	Condiciones ambientales	
Adición de vínculos	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Control de transmisión de tormentas	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Protocolo de árbol de expansión	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%

Conexión		Condiciones ambientales	
Soporte VLAN	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 95%
Funciones de LAN virtual	Voice VLAN, Port-based VLAN	Disipación del calor	1699,544 BTU/h
Número de VLANs	4000	Peso y dimensiones	
Transmisión de datos		Ancho	441 mm
Capacidad de conmutación *	176 Gbit/s	Profundidad	330 mm
Tasa de reenvío	130,9 Mpps	Altura	44 mm
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Peso	5,1 kg
Ruta estática	✓	Contenido del embalaje	
Descubrimiento de ruta MTU	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB	Estante de montaje	✓
Seguridad		Empaquetado	
Características de DHCP	DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP client	Ancho del paquete	585 mm
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Profundidad del paquete	503 mm
IGMP	✓	Altura del paquete	95 mm
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS, HTTPS, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS	Peso del paquete	6,31 kg
Soporte SSH/SSL	✓	Aprobaciones reguladoras	
Protección contra loops	✓	Certificación	RoHS
Autenticación	VLAN de invitado, Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos	Datos logísticos	
Protección mediante contraseña	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Defensa CPU	✓		
Funciones de multidifusión			
Multidifusión, soporte	✓		



4718937595082

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.