



DELL PowerEdge R360 servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto: XRH14



Nombre del producto : R360

- No OS
- Intel Xeon E-2434 (12MB Cache, 3.4GHz)
- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 480GB SSD
- iDRAC9, Enterprise 16G

Intel Xeon E-2434 (12MB Cache, 3.4GHz), 16GB DDR5-SDRAM, 480GB SSD, LAN (Broadcom 5720), PERC H755, iDRAC9, Enterprise 16G, 700W, No OS

DELL PowerEdge R360 servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W:



Rendimiento de procesamiento, compatibilidad con GPU

El PowerEdge R360 de un socket 1U es un servidor de montaje en rack de nivel inicial para clientes que buscan versatilidad y capacidad de procesamiento a un precio asequible.

DELL PowerEdge R360. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 3,4 GHz, Modelo del procesador: E-2434. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W. Tipo de chasis: Bastidor (1U)

Procesador		Diseño	
Fabricante de procesador *	Intel	Bisel	✓
Familia de procesador *	Intel Xeon E	Desempeño	
Modelo del procesador *	E-2434	Administración remota	iDRAC9, Enterprise 16G
Frecuencia del procesador *	3,4 GHz	Software	
Frecuencia del procesador turbo	5 GHz	Sistema operativo instalado *	✗
Núcleos de rendimiento	4	Sistemas operativos compatibles * Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi	
Número de núcleos de procesador	4		
Caché del procesador	12 MB	Control de energía	
Chipset	Intel C262	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✗
Número de procesadores instalados	1	Fuente de alimentación *	700 W
Potencia de diseño térmico (TDP)	55 W	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	1
Número de hilos de ejecución	8	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	200 - 240 V
Memoria		Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50/60 Hz
Memoria interna *	16 GB	Longitud del cable	2 m
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
ECC	✓	Corriente del cable de alimentación	10 A
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Condiciones ambientales	
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Memoria interna máxima *	128 GB		
Medios de almacenaje			
Capacidad total de almacenaje *	480 GB		
Número de unidades SSD instalados	1		
SDD, capacidad	480 GB		
Interfaces del SDD	SATA III		
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"		

Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Compatibilidad con RAID *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Controladores RAID compatibles	PERC H755	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Tipo de unidad óptica *	✗	Aprobaciones reguladoras	
Bahías internas de unidad de disco	8	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Titanium
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day)	1	Huella de carbono	
Conexión		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	1140
Controlador LAN	Broadcom 5720	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	943
Ethernet	✓	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	307,8
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	102,6
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	718,2
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	11,4
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	421,8
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Versión de PAIA	1.4.0, 2024
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Ancho	482 mm
Puerto serial	1	Altura	42,8 mm
Diseño		Detalles técnicos	
Tipo de chasis *	Bastidor (1U)	Compatible con unidades de almacenamiento con factor de forma (interno)	2.5"
Color del producto	Negro, Plata	Otras características	
Rieles de rack	✓	Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512
		Carga de trabajo de destino	Read Intensive (RI)



5397184903438

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.