

NETGEAR XS508M No administrado 10G Ethernet (100/1000/10000) Gris, Plata

Marca : NETGEAR

Código del producto: XS508M-100EUS

Nombre del producto : XS508M



NETGEAR XS508M. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 10G Ethernet (100/1000/10000). Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 160 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3az,.... Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Montaje en rack

Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	No administrado	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Calidad de servicio (QoS) soporte	✔	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Puertos e Interfaces		Corriente de entrada	1.5 A
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Consumo energético	21,31 W
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	7	Consumo de energía (max)	39 W
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	1	Condiciones ambientales	
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Conexión		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
		Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Soporte 10G *	✔	Disipación del calor	147,86 BTU/h
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	160 Gbit/s	Ancho	328 mm
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Profundidad	169 mm
Jumbo Frames, soporte	✔	Altura	43,2 mm
Tramas Jumbo	9000	Peso	1,49 kg
Diseño		Aprobaciones reguladoras	
Montaje en rack *	✔	Certificación	47 CFR FCC, ICES-003:2016 Issue 6, ANSI C63.4:2014, EN 55032:2012+AC2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013, AS/NZS CISPR 32:2015, VCCI V-3/2015.04, V-4/2012.4, CNS 13438
Color del producto	Gris, Plata		
Indicadores LED	✔		
Seguridad	CE: CB 60950-1, LVD 60950-1, AUS/NZ: AS/NZS 60950-1, USA: UL 60950-1, SNE VA, BSMI	Datos logísticos	
Desempeño		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Tiempo medio entre fallos	1145157 h		
Control de energía			
Fuente de energía *	Corriente alterna		



0606449131116



606449131116

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.