



**iiyama ProLite XUB2493HSU-B1 pantalla para PC 60,5 cm (23.8")
1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro**

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite Código del producto:
XUB2493HSU-B1

Nombre del producto :
XUB2493HSU-B1

iiyama ProLite XUB2493HSU-B1. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	montaje VESA *	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo HD *	Full HD	Ranura para cable de seguridad *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tecnología de visualización *	LED	Ajustes de altura *	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Altura ajustable (máx.)	13 cm
Pantalla táctil *	✗	Eje	✓
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Ángulo de pivote	0 - 90°
Tiempo de respuesta *	4 ms	Giratorio	✓
Superficie de la pantalla	Mate	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Forma de la pantalla *	Plana	Ajuste de la inclinación	✓
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080)	Ángulo de inclinación	5 - 22°
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Idiomas OSD	Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Portugués, Ruso
Ángulo de visión, horizontal	178°		
Ángulo de visión, vertical	178°	Número de lenguajes OSD	9
Número de colores de la pantalla *	16,78 millones de colores	Control de energía	
Tamaño de pixel	0,275 x 0,275 mm	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 84 kHz	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	20 kWh
Intervalo de escaneado vertical	55 - 75 Hz	Consumo energético *	19 W
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tamaño visible, vertical	29,6 cm	Consumo de energía (apagado)	0,5 W
DDC / CI	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Cobertura sRGB (típica)	96%	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Cobertura NTSC (típica)	72%	Corriente de entrada	1.5 A
Desempeño			
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Desempeño		Control de energía	
AMD FreeSync *	✗	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Entrada sincronizada	Separate sync	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	352216
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Condiciones ambientales	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Multimedia		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Número de altavoces	2	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Potencia estimada RMS	4 W	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 85%
Altavoces incorporados *	✓	Peso y dimensiones	
Cámara incorporada *	✗	Ancho del dispositivo (con soporte)	539,5 mm
Diseño		Profundidad dispositivo (con soporte)	210 mm
Posicionamiento de mercado *	Hogar	Altura del dispositivo (con soporte)	373 mm
Color del producto *	Negro	Peso (con soporte)	4,8 kg
Color de pies	Negro	Ancho (sin base)	539,5 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad (sin base)	45,5 mm
Conector USB incorporado *	✓	Altura (sin base)	323 mm
Versión de conector USB	2.0	Empaquetado	
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Número de puertos ascendentes	1	Contenido del embalaje	
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Stand incluido	✓
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, USB
Puerto DVI	✗	Sostenibilidad	
HDMI *	✓	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Número de puertos HDMI	1	Otras características	
Cantidad de DisplayPorts	1	Certificación	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE
Entrada de audio	✗	Datos logísticos	
Salida de auriculares *	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Salidas para auriculares	1		
HDCP	✓		



4948570117505

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date